



UNIVERZÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS

Védje lakásajtót a betörők ellen ezzel a biztonsági vasalattal.

A lakásajtókon a hengerzárbetét gyakran kissé kiáll. Egy gyenge pont, amit a betörők gyakran kihasználnak, hogy engedély nélkül bejussanak a lakásokba. Sőt, a lakásajtó is áldozatul eshet ennek a módszernek. Kivéve, ha megbízható biztonsági vasalattal rögzíti őket. Ez a kompakt zárpajzs univerzálisan használható 37-47 mm ajóvastagságú lakásajtókon, függetlenül attól, hogy jobbra vagy balra záródó ajtóról van-e szó. A több acéllemezről álló réteges felépítés különösen biztonságossá teszi. A kilincsből lévő acélbetét nagyfokú kitépés elleni védelmet biztosít. Az edzett speciális csavarok és az extrahosszú acélbütykök védnek az erőszakos kitépési kísérletek ellen.

Technológiák

- VdS által minősített, DIN EN 1906 SK2 és DIN 18 257 ES1 szerint
- Rövid fedőlemezzel
- Nagyfokú stabilitás a réteges felépítésnek köszönhetően: több acéllemez gondoskodik a magas szintű védelemről
- Nagy ütésállóság: Különösen hosszú acél csavarfogadók és speciális csavarok (3 x M6 hosszú vasalat; 2 x M6 rövid vasalat)
- Hatékony lefeszítés elleni védelem a belső pajzsban lévő acélbetétnek köszönhetően
- Átfordítható fogantyú a DIN balos és DIN jobbos ajtókhoz
- Távolság: 72 mm, négyszögletes csap: 8 mm

Alkalmazás és használat

- Lakásajtókhoz

KKT512 F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Seite 2 von 2

- Síkban záródó és falcos ajtókhoz használható, DIN jobbos és DIN balos
- Kívül gomb, belül kilincs
- 37 - 47 mm-es ajtóvastagságokhoz használható
- Az ettől eltérő ajtóvastagságokhoz rögzítőanyag kapható

Változatok

- Színek: F1 (alumínium), F2 (újezüst)
- Alternatív megoldásként kilincs/kilincs garnitúra is kapható

Műszaki adatok - KKT512 F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Door type	Apartment door
Kulcsközép és kilincsdió távolság	72 mm
Kívül belül kilincs	Nem
Maghúzás elleni védelem	Nem
Otthonbiztonság biztonsági szint	6
Szín	F1: Alumínium Nature
Súly	865 g
Tűzgátló zárpajzsok	Nem
Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából	12 mm
Zárpajzsok	Igen
EAN	4003318264399

Műszaki rajz

