



IDEÁLIS BELTÉRI AJTÓKHOZ

A belső ajtóknak is biztonságosan zárhatónak kell lenniük. Az ajtó anyagát is védeni kell.

A folyosói ajtóvasalatokkal ellátott, 72 mm-es kulcsközép és kilincsdíó távolságú lakásbejárati ajtók alkalmasak a bevésőzár használatára. Magas kopásállóságával és az integrált forgácsvédelemmel bizonyít. A retesz és a zárnyelv fémből készül, a mechanika pedig különösen ellenálló. Ezért a zár rendkívül biztonságos. Az elektrolitikus galvanizálás megvédi a bevésőzárát a rozsdától. Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik.

Technológiák

- A zárelőlap mérete megfelel a TGL szabványnak, a zárszekrény pedig a DIN 18 251 szabványnak
- Fémből készült retesz és zárnyelv
- Magas kopásállóság a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
- Különösen stabil és erős mechanika
- Extra korrózió elleni védelem az elektrolitikus eljárásnak köszönhetően
- Kiváló minőségű, sziklósapágyas acéldíó
- Beépített forgács elleni védelem
- A beépített zárszekrénytámasz stabilizálja a zárszekrényt

Alkalmazás és használat

- Lakásajtókhöz, zárpajzsokkal együtt
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv működik
- A retesz a hengerzárbetét zárásakor aktiválódik

TKZ70 TGL L kalapácsolakk arany

Seite 2 von 2

- Előlap 18 x 220mm (kerek)

Változatok

- Szín: kalapács arany
- Különböző kivitel DIN jobbos vagy DIN balos ajtókhöz

Műszaki adatok - TKZ70 TGL L kalapácsolakk arany

Door type	Apartment door
Forend alakja	kerek
Forend szélessége	18 mm
Kulcsközép és előlap távolság	55 mm
Kulcsközép és kilincsdíó távolság	72 mm
Nyitási irány	bal
Otthonbiztonság biztonsági szint	7
Szín	Kalapácsütés arany
Súly	571 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318208201

Műszaki rajz

