



ÜVEGHEZ ALKALMAS

A ajtó másodzár egy tonnányi nyomást is kibír, mégis lehetővé teszi a kapcsolatot a külvilággal. Üvegelemekhez is.

Biztonságos ajtót szeretne, mégis tudni szeretné, hogy ki csenget? Ez az ajtó másodzár megfelel ezeknek a kritériumoknak. Ráadásul üvegbetétes ajtókhoz is alkalmas. A másodzár a nagy teherbírású dübeleknek köszönhetően erős fali rögzítéssel bír, és egy tonna nyomásnak is ellenáll. A tömör acélból készült, erős, ovális retesz a betörési kísérletektől is megvédi az ajtót. Az edzett acélkengyel biztosítja, hogy az ajtót résnyire ki lehessen nyitni, amikor az zárva van, például a postai küldemények átvételéhez. A speciális belső zárbetétnak köszönhetően még akkor is, ha üvegelemek vannak beépítve. A még nagyobb biztonság érdekében a zár a PZS70 maghúzás ellen védő lappal is kombinálható. Kívülről kulccsal, belülről pedig forgógombbal működtethető.

Technológiák

- Két beállítható kulcsközépméret: 60 és 72 mm
- Stabil, tömöracél ovális retesz, kettős reteszelés
- Edzett nyitáshatároló a résnyire történő ajtónyitáshoz
- EC550 sorozatú belső- és külső zárbetéttel, három kulccsal
- Kartondobozos árucikk: Fémből készült zártest és ellendarab
- Buborékcsoomagolásban: Műanyagból készült zárdoboz és zárszekrény
- EC660 zárbetét készlet felszerelése lehetséges (belül és kívül)

Alkalmazás és használat

- Bejárati ajtókhoz a záróoldal védelméhez (tipp: a zsanérolt külön védje!)

- Kezelés kívülről és belülről egy kulccsal
- Az ABUS lakatokkal és hengerzárbetétekkel egyforma zárlattal kombinálható

Változatok

- Színek: barna, ezüst, fehér
- Meghosszabbított rúd, 150 mm, ECCR zárbetéthez, 160 mm-es ajtóvastagságig kapható
- Könnyen kombinálható a PZS70 zárbetétvédő lemezzel
- Hosszabbított nyitáshatároló kapható (30 mm-rel hosszabbított)

Műszaki adatok - 7035 fehér

Otthonbiztonság biztonsági szint	10
Szín	fehér
Súly	1381 g
beleértve a riasztási funkciót is	Nem
beleértve a záróreteszt	Igen
hengerzár típusa	Külső henger
EAN	4003318532795

Műszaki rajz

