




Technológiák

- Tömör sárgaréz lakattest
- Speciális védőkupakkal és vízelvezető csatornával ellátott, műanyag borítású lakattest a zárszerkezet vízzel és szennyeződéssel szembeni védelméhez
- Az ütésálló műanyag burkolat kíméli az érzékeny felületet
- Edzett acélból készült kengyel műanyag borítással
- Rozsdamentes anyagból készült belső részek
- Kettős reteszelés
- Precíziós csapos zárbetét
- Automatikus reteszelés: Kulcs nélküli reteszelés a kengyel lenyomásával
- Paracentrikus kulcsprofil a manipuláció elleni fokozott védelemért
- IB Aqua Safe: Nemesacél kengyellel a speciális korrózióállóságért

Alkalmazás és használat

- Közepes értékű tárgyak / értékek védelme vagy átlagos lopáskockázat esetén
- Láncok, ajtók, kapuk, szekrények, ládák, szerszámosládák, pinceablakok, fészerek, kapcsolószekrények stb. védelméhez

Változatok

- Méretek: 45, 50 mm
- Rozsdamentes (IB): 45, 50; IB45/HB63, IB50/HB80 mm
- Hosszú kengyel (HB): 45HB63, 50HB80 mm

Műszaki adatok - 717IB/45

Azonos zárlat	Nem
Biztonsági kártya	Nem
Kengyel belső magasság (c)	24 mm
Kengyel belső szélesség (b)	20 mm
Kengyelátmérő (d)	8 mm
Magasság (f)	68 mm
Mélység (e)	28 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	4
Szélesség (a)	49 mm
Szín	kék
Súly	179 g
Zárás típusa	kulcs
EAN	4003318442292

Műszaki rajz

