



BEJÁRATI AJTÓK HATÉKONY VÉDELME

A bejárati ajtók ezzel a biztonsági vasalattal védhetők a betörési kísérletek ellen.

Elég jól védett a bejárati ajtaja a betörők ellen? A nem megfelelően biztosított bejárati ajtók népszerűek a betörők körében. Ha a zárhenger egy kicsit is kilóg, erőszakkal eltávolítható, és be lehet jutni a házba. A megbízható biztonsági vasalat gátat szab a bűnözőknek. Ezt a zárpajzsot kifejezetten 52 és 67 mm közötti ajtóvastagságú bejárati ajtókhöz fejlesztettük. Egy alsó fémlemezről és egy felső könnyűfém lemezből áll. A stabil bütykök és a belső csavarok növelik a kitépés elleni védelmet. A külső oldalon van egy gomb, a belső oldalon pedig egy kilincs.

Technológiák

- DIN EN 1906 SK 1 és DIN 18 257 ES 0 szerint
- Fokozott lefeszítés elleni védelem: Masszív csavarfogadók és belülről történő csavarozás
- Jól bevált réteges felépítés: Fém alátétlemez és könnyűfém fedőlemez
- Pajzsvastagság: 15 mm
- HLS: Távolság: 92 mm, négyszögletes rúd: 10 mm
- KLS: Távolság: 72 mm, négyszögletes rúd: 8 mm

Alkalmazás és használat

- Ház bejárati ajtókhöz (HLS) és lakásajtókhöz (KLS)
- Kívül gomb, belül kilincs
- HLS: 52 - 67 mm-es ajtóvastagságokhoz használható
- KLS: 37 - 47 mm-es ajtóvastagságokhoz használható

HLS214 F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Seite 2 von 2

- Az ettől eltérő ajtóvastagságokhoz rögzítőanyag kapható

Változatok

- Színek: F1 (alumínium), F2 (újezüst), F3 (sárgaréz), F4 (bronz), F9 (nemesacél megjelenésű)
- Alternatív megoldásként kilincs/kilincs garnitúra is kapható
- Zárbetétvédelemmel (ZS) is kapható

Műszaki adatok - HLS214 F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Door type	Entry door
Kulcsközép és kilincsdíó távolság	92 mm
Kívül belül kilincs	Nem
Maghúzás elleni védelem	Nem
Otthonbiztonság biztonsági szint	5
Szín	F1: Alumínium Nature
Súly	997 g
Tűzgátló zárpajzsok	Nem
Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából	15 mm
Zárpajzsok	Igen
EAN	4003318210341

Műszaki rajz

