



Questa innovativa barriera fotoelettrica a infrarossi doppia rileva a una distanza compresa tra 30 e 120 metri all'aperto (a seconda della variante). Il doppio fascio di luce e il controllo antimanomissione del trasmettitore e del ricevitore garantiscono un funzionamento sicuro. Un plus speciale: L'installazione è facile e veloce grazie alla possibilità di orientamento orizzontale e verticale del trasmettitore e del ricevitore, alla regolazione tramite raggio laser e al display a LED.

Tecnologie

- Adatta per la protezione contro l'apertura forzata, la protezione del perimetro esterno e la protezione in campo aperto
- Laser per una facile regolazione

Dati tecnici - 4043158015331

Altezza	173 mm
Assorbimento di energia	0.65 W
Classe VdS	senza
Colore sfaccettatura	outro
Corrente assorbita	65 mA
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Rilevatore
Intervallo di rilevamento max. (all'esterno)	120 m
Intervallo di rilevamento max. (all'interno)	240 m
Larghezza	74 mm
Lunghezza	72 mm

4043158015331



Security Tech Germany

Art.-Nr. LS2120

Seite 2 von 2

Dati tecnici - 4043158015331

Monitoraggio della copertura	No
Peso dell'articolo	0.75 kg
Profondità	72 mm
Protezione meccanica	No
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Tipo di protezione	Protezione antieffrazione