



Il rilevatore di apertura a incasso/in superficie è un contatto magnetico con cui è possibile mettere in sicurezza porte e finestre. L'apertura non autorizzata viene rilevata e segnalata alla centrale di allarme. Il rilevatore di apertura a incasso/in superficie è costituito da un contatto magnetico (reed) e da un magnete. Questi sono montati parallelamente, frontalmente o ortogonalmente l'uno all'altro. Il circuito elettrico di questo rilevatore di apertura NC è chiuso nello stato di riposo. Se la distanza tra il reed e il magnete aumenta, il circuito elettrico viene interrotto e viene segnalato un allarme. Il rilevatore è protetto contro la manomissione. Il luogo di montaggio ottimale è il centro del telaio della porta o finestra. Il montaggio sul telaio inferiore della finestra è possibile anche se una specifica finestra deve essere inclinata quando il contatto magnetico è fissato. Il rilevatore è adatto sia per il montaggio in superficie sia per l'incasso. Il rilevatore di apertura è certificato VdS e disponibile in vari colori.

Tecnologie

- Per una protezione affidabile del perimetro esterno
- Protetto dai campi esterni
- Per fissare porte e finestre

Dati tecnici - 4043158001228

Altezza	12 mm
Classe VdS	B
Colore sfaccettatura	bianco
EN	Grade 2
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Rilevatore
Larghezza	11 mm
Larghezza del sensore	11 mm
Lunghezza	48 mm

4043158001228



Security Tech Germany

Art.-Nr. MK1010W

Seite 2 von 2

Dati tecnici - 4043158001228

Lunghezza cavo	4 m
Peso dell'articolo	0.082 kg
Protezione campo esterno	No
Protezione meccanica	No
Radio in rete	No
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione	Protezione antieffrazione