



Il rilevatore di apertura a incasso/in superficie è un contatto magnetico con cui è possibile mettere in sicurezza porte e finestre. L'apertura non autorizzata viene rilevata e segnalata alla centrale di allarme. Il rilevatore di apertura a incasso/in superficie è costituito da un contatto magnetico (reed) e da un magnete. Questi sono montati parallelamente, frontalmente o ortogonalmente tra loro, con una distanza di almeno 8 mm. Il circuito elettrico di questo rilevatore di apertura NC è chiuso nello stato di riposo. Se la distanza tra il reed e il magnete aumenta, il circuito elettrico viene interrotto e viene segnalato un allarme. Il rilevatore è protetto da manomissioni e da campi esterni. Protezione da campi estranei significa che solo il magnete di questo rilevatore di apertura ha la giusta intensità di campo per mantenere chiuso il circuito. Qualsiasi variazione dell'intensità di campo (ad es. con un magnete estraneo) interrompe il circuito e viene segnalato un allarme. Il luogo di montaggio ottimale è il centro del telaio della porta o finestra. Il montaggio sul telaio inferiore della finestra è possibile anche se una specifica finestra deve essere inclinata quando il contatto magnetico è fissato. Il rilevatore è adatto sia per il montaggio in superficie sia per l'incasso. È impermeabile e resistente alla polvere (IP 68). Il rilevatore di apertura è certificato VdS e disponibile nei colori bianco e marrone.

Tecnologie

- Per una protezione affidabile del perimetro esterno
- Protetto dai campi esterni
- Per fissare porte e finestre
- Interruttore magnetico a distanza - magnete da 5 a 12 mm

4043158003598



Security Tech Germany

Art.-Nr. MK1310W

Seite 2 von 2

Dati tecnici - 4043158003598

Altezza	12 mm
Classe VdS	C
Colore sfaccettatura	bianco
EN	Grade 3
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Rilevatore
Larghezza	11 mm
Larghezza del sensore	11 mm
Lunghezza	48 mm
Lunghezza cavo	4 m
Peso dell'articolo	0.08 kg
Protezione campo esterno	Sì
Protezione meccanica	No
Radio in rete	No
Temperatura di esercizio max.	70 °C
Tipo di protezione	Protezione antieffrazione