

ABUS Smart Security World

Telecamera-lampada WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 4



Di notte la porta di casa e l'ingresso sono sotto controllo

La telecamera con luce ABUS Smart Security World permette una sorveglianza efficiente degli ingressi attraverso l'app. Con risoluzione Full HD 1080p, funzione di visione notturna a infrarossi e un grandangolo di 120°, la telecamera assicura sempre una qualità di immagine brillante e una copertura ampia. L'irraggiatore LED a luce bianca migliora la visibilità di notte e funge da deterrente. La telecamera è adatta agli ambienti esterni (classe di protezione IP55).

All-in-One: Telecamera, rilevatore di movimento PIR e luce esterna

La videocamera con luce è un fedele guardiano che protegge ingresso o giardino. Si tratta di una telecamera di sorveglianza con sensore di movimento, irraggiatore LED e funzione interfono. Quando si attiva il sensore PIR, la luce si accende e viene avviata la registrazione video. Inoltre il dispositivo ha funzione di luce esterna che viene accesa e spenta dal sensore di movimento e può sostituire un'applicque da esterno.

Videosorveglianza e comunicazione interfonica tramite app

L'utilizzo e l'accesso a questa telecamera avvengono esclusivamente tramite app, non sono necessari PC, browser web o software aggiuntivi. Per vedere le immagini in tempo reale e le registrazioni memorizzate è possibile modificare le impostazioni e la comunicazione interfonica. Grazie alla trasmissione compressa dei dati, la rete non viene sovraccaricata.

Smart Security World Ready

La telecamera con luce ABUS Smart Security World WLAN fa parte dello Smart Security World ed è quindi completamente integrata nel sistema Smartvest e nell'app. La praticità è evidente sin dall'installazione, che avviene seguendo passo passo le istruzioni intuitive.

Tecnologie

ABUS Smart Security World

Telecamera-lampada WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 4

- Telecamera-lampada ideale per la sorveglianza e l'illuminazione di ingressi, con funzione interfono
- Risoluzione Full HD 1080p con grandangolo (120°) e funzione di visione notturna a infrarossi per una qualità d'immagine brillante
- LED ad alte prestazioni fino a 950 Lumen (potenza regolabile individualmente)
- Microfono integrato e altoparlante per comunicazione interfonica tramite app
- Collegamento cavi in dotazione per l'eventuale sostituzione di lampade esterne
- Rilevamento del movimento professionale per l'impiego in ambienti esterni (sensore PIR integrato)
- Custodia protettiva robusta contro gli agenti atmosferici (IP55)
- Notifica diretta tramite e-mail, servizio push e registrazione automatica al rilevamento del movimento configurato
- Installazione guidata passo per passo tramite app (iOS, Android)
- Registrazione su scheda SD fino a 128 GB (accessorio)

Dati tecnici - ABUS Smart Security World Telecamera-lampada WLAN

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione AC	90 - 260V V
Alimentazione elettrica	Alimentatore
Altezza	180.7 mm
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione orizzontale	120 °
Angolo di visione verticale	62 °
Assorbimento di energia	17 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Bitrate video	0,256 - 1,5
Capacità di memoria	128
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Collegamento di rete	Morsettiera di rete (10/100 Mbit/s)
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Colore sfaccettatura	nero
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibilità	Sistema radio Smartvest
Compressione video	H.264
Con rilevatore di movimento video	Sì
Controllabile con l'app	Sì

ABUS Smart Security World

Telecamera-lampada WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 4

Dati tecnici - ABUS Smart Security World Telecamera-lampada WLAN

Dimensioni	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Distanza focale	4 mm
Evento di base	PIR / Software + Maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,400 –2,485 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Gruppo WEEE	09
Intervallo di rotazione/inclinazione	Regolabile manualmente: verticale 0/-35°, orizzontale -15/+15°
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Larghezza	70 mm
Luminosità luce bianca LED	950 lm
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	850
Materiale alloggiamento	Alluminio
Memoria pre/post allarme	2 Sec
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Manuale / con rilevamento del movimento / PIR
Modalità di risoluzione	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Peso dell'articolo	1.035 kg
Peso lordo	1.185 kg
Portata IR (fino a)	8 m
Portata PIR	5 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Profondità	135 mm
Programma dell'articolo	Comfort
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Radio functions	2-way audio, Night vision, Zoom
Radio in rete	Sì
Risoluzione @ frame rate max.	Full HD (1080p) @ 20fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2,7" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	Micro-SD (128GB)
Temperatura colore	3000 K

ABUS Smart Security World

Telecamera-lampada WLAN

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 4 von 4

Dati tecnici - ABUS Smart Security World Telecamera-lampada WLAN

Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di protezione IP	55
Umidità max.	90 %
Umidità min.	20
Velocità in bit audio	16 Kbit/s