

Cavo elettrico di prolunga, 3 m (presa DC 3,5 x 1,35 mm)

Art.-Nr. TVAC47030

Seite 1 von 1



Per un'installazione flessibile della telecamera di sorveglianza e un'alimentazione continua e ottimale: il cavo prolunga è compatibile con le telecamere ABUS Smart Security World (PPIC32020, PPIC32520, PPIC34520, PPIC42520 & PPIC44520). Con una lunghezza di tre metri, prolunga il cavo elettrico in dotazione e assicura una maggiore flessibilità nella scelta del luogo di montaggio. Il cavo viene collegato tra la telecamera e il cavo elettrico standard. Il cavo prolunga è utilizzabile esclusivamente in ambienti interni.

Tecnologie

- Cavo di prolunga preconfezionato per prese DC 3,5 x 1,35 mm
- Adatto a tutti i tipi di telecamere ABUS Smart Security World
- Installazione flessibile di telecamere
- Lunghezza: 3 m

Dati tecnici - Cavo elettrico di prolunga, 3 m (presa DC 3,5 x 1,35 mm)

Alimentazione di tensione AC	max. 300 V
Collegamenti	presa DC 3,5 x 1,35 mm (male + female)
Diametro	2.95 mm
Diametro cavo	2.95 mm
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Accessori
Lunghezza cavo	3 m
Peso dell'articolo	0.1165 kg
Resistenza	0,3 Ω
Resistenza dei cavi	0.3
Sezione cavo	1.31 mm ²
Temperatura di esercizio max.	80 °C
Tensione di ingresso AC	max. 300 V
Tipo di cavo	16AWG