

4043158157536

Art.-Nr. WLX-PRO-LB

Seite 1 von 2



Dati tecnici - 4043158157536

Abbreviazione dell'articolo	WLX-PRO-LB
Alimentazione elettrica	Accumulatore
Alimentazione elettrica d'emergenza	Sì, Micro USB
Campi d'impiego	Porte di transito con controllo di autorizzazione su entrambi i lati
Certificazioni	EN 15684:2020 1-6-B-4-x-D-4-A/D, SKG*** opzionale (protezione antitrapano Security)
Cifratura	AES 128-Bit
Collegamento allarme	Sì
Colore sfaccettatura	Pomello: acciaio inox nero, acciaio inox grigio / Corpo del cilindro: acciaio inox spazzolato
Dimensioni	Pomello: L = 48 mm, Ø = 38 mm
Dispositivi di chiusura	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Distanza di lettura	< 1 cm
Entrata	≥ 30 (pomello rotondo)/ ≥ 35 (pomello quadrato) mm
Forma costruttiva del dispositivo	Cilindro a doppio pomolo
Frequenza radio	868.3 MHz
Funzione di protocollo e oraria	Sì
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Cilindro
Materiale	Cappuccio: acciaio inox, plastica / Corpo del cilindro: ottone
Numero cicli/batteria	45,000
Peso dell'articolo	0.555 kg
Portata radio	Al coperto: 30 m, campo libero: 100 m
Programmazione 1	Programmazione/gestione del sistema tramite WLX Pro Control Plus
Protezione antitrapano	Standard / Security (SKG***/EN 15684 numero 8 classe D)
Radio in rete	Sì

4043158157536



Security Tech Germany

Art.-Nr. WLX-PRO-LB

Seite 2 von 2

Dati tecnici - 4043158157536

Segnalazione	Ottico
Temperatura di esercizio max.	65 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tempo di apertura regolabile	Sì (6/12 sec)
Tipo di batteria	Batteria al litio VARTA 3V CR2/CR15H270/6206
Tipo di protezione IP all'esterno	67