



Il lettore a parete wAppLoxx Pro amplia in modo ideale il campo d'impiego del sistema di accesso digitale, includendo la tecnologia di chiusura e controllo. Apriporta elettrici, serrature motorizzate, barriere o cancelli elettronici: Il lettore a parete controlla in modo affidabile tutti i punti di accesso più importanti. Il valore aggiunto speciale: Come parte del sistema wAppLoxx Pro, il lettore a parete è raggiungibile tramite un'app: ciò significa che, ad es., le porte di garage elettroniche o le serrature motorizzate già installate possono essere controllate in modo intelligente e in qualsiasi momento tramite un'app, anche quando si è in viaggio. Il vetro frontale di alta qualità e resistente ai graffi viene utilizzato per identificare le autorizzazioni di accesso tramite la scansione del supporto di chiusura e fornisce all'utente un feedback con segnalazioni visive e acustiche.

Tecnologie

- Ideale per controllare azionamenti elettronici di porte e cancelli, cicalini, ascensori, barriere, serrande e tornelli
- Trasmissione dati crittografata AES a 128 bit tra wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box e Control
- Ulteriori impostazioni dei ponticelli, ad es. il controllo del 2° relè per manomissione, silenziamento lettore a parete, impulso, ritardo, ...
- Cavo BUS (5 fili) già collegato al lettore, incluso nella fornitura (6 m)
- Segnalazione visiva e opzionalmente acustica

Dati tecnici - 4043158165906

Abbreviazione dell'articolo	WLX-PRO-Set-WR-A-W
Altezza	86 mm
Classe VdS	senza
Colore sfaccettatura	bianco
Dispositivi di chiusura	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Gruppo WEEE	09
Indipendente	No
Larghezza	110 mm
Peso dell'articolo	0.874 kg
Product security update min until	2030-12-31

Dati tecnici - 4043158165906

Profondità	17 mm
Programmazione 1	Programación / administración del sistema a través de wAppLoxx Pro Control
Radio in rete	Sì
Temperatura di esercizio max.	40 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dati tecnici - 4043158160659

Abbreviazione dell'articolo	WLX-PRO-WR-W
Colore sfaccettatura	bianco
Dimensioni	112 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm
Peso dell'articolo	0.38 kg
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IP	44
EAN	4043158160659

Dati tecnici - 4043158169461

Abbreviazione dell'articolo	WLX-PRO-BB-A
Alimentazione di tensione DC	12 V - 3 A V
Colore sfaccettatura	bianco
Dimensioni	100 x 135 x 30 mm
Frequenza radio	868.3 MHz
Gruppo WEEE	09
Materiale alloggiamento	PVC
Peso dell'articolo	0.2 kg
Radio range	up to 30 m indoors / free field nominal 100
Umidità max.	80 %
EAN	4043158169461