



COMPLETAMENTE MODULARE: VIDEOCITOFONO

Consente di vedere le persone di fronte alla porta, parlare con loro ed aprire la porta. Facile da installare, adattabile modularmente a qualsiasi edificio e ai desideri individuali degli utenti.

Molto discreta: protezione oscurante del ritaglio a parete

Non è possibile coprire l'intero ritaglio a parete installando il modulo video ModuVis o altri moduli? È necessario collocare un segnaposto in precedenza per consentire l'installazione di un altro modulo in un secondo momento? Impostare quindi l'apposito telaio di montaggio per coprire l'intera area. È possibile utilizzare il modulo vuoto come discreta protezione oscurante per la parte del telaio non ancora occupata, in una colorazione uniforme per il modulo video.

Completamente modulare, ampiamente espandibile

Il vantaggio è chiaro: a seconda del numero di appartamenti o zone abitative e delle esigenze locali, si aggiungono semplicemente ulteriori moduli al sistema, ad es. il modulo informazioni con targhetta, modulo pulsante campanello o pulsantiera numerica per l'accesso senza chiavi tramite codice PIN. Se è previsto un solo modulo, ma non è stato impostato durante la prima installazione, il ritaglio a parete sporgente o non occupato viene semplicemente coperto con il modulo vuoto.

Tecnologie

- Modulo vuoto (copertura oscurante) per il sistema citofonico ModuVis
- Adatto al telaio a parete o a incasso

Diaframma per modulo vuoto per citofono



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS20050

Seite 2 von 2

Dati tecnici - Diaframma per modulo vuoto per citofono

Altezza	99.8 mm
Colore sfaccettatura	nero
Gruppo di prodotti	Video
Larghezza	98 mm
Lunghezza	33.7 mm
Peso dell'articolo	0.058 kg
Profondità	10 mm
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Umidità max.	0.95 %