



## DECIDERE CHI PUÒ APRIRE

Serratura supplementare per finestre con catenaccio in acciaio inossidabile da 50 millimetri e scatola della serratura.

Finestre scorrevoli non adeguatamente fissate possono costituire un rischio per la sicurezza. Sbarrate la strada ai ladri. Con questa serratura supplementare. Un robusto alloggiamento in zinco pressofuso e un catenaccio in acciaio inossidabile lungo 50 millimetri rendono la serratura una soluzione di sicurezza affidabile per finestre scorrevoli in PVC, legno o alluminio. Si chiude senza chiave, si apre con la chiave.

## Tecnologie

- Perni in acciaio inox di 50 mm
- Alloggiamento in zinco pressofuso robusto
- Supporto in plastica ad aggancio
- Montaggio facile, viti nascoste
- Incl. 2 chiavi
- Materiale di fissaggio in dotazione

## Uso e applicazione

- Per finestre scorrevoli e finestre con apertura verso l'esterno o verso l'interno
- Per finestre in PVC, legno o alluminio
- Ostacola lo sfondamento e il sollevamento della finestra

## Varianti

- Cifrature: cifratura diversa o uguale (AL0125)

## Dati tecnici - FTR90 bianco

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                                | 408 g                                                                            |
| Security Level sicurezza fuori casa | 4                                                                                |
| Tipo di chiusura                    | chiave                                                                           |
| Tipo di finestra                    | Finestra singola, Porta del balcone / porta del patio, Finestra del seminterrato |
| colore                              | bianco                                                                           |
| funzione di allarme                 | No                                                                               |
| EAN                                 | 4003318788178                                                                    |

## Disegno tecnico

