

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 1 von 3



Monitoraggio con vento e meteo

Posizione flessibile: nell'area d'ingresso, nel giardino, ...

Grazie al WDR con 120dB, la telecamera può essere utilizzata universalmente, anche in condizioni di forte fluttuazione e di difficile utilizzo con molta retroilluminazione, ad esempio nell'area d'ingresso o in giardino. Lo slot per schede microSD integrato viene utilizzato per la registrazione direttamente nella telecamera e per la riproduzione tramite browser o app. Grazie a H.265 Plus per una forte compressione dei dati video, la telecamera registra 2 volte più a lungo di H.264. Il rilevamento del movimento assicura che sia richiesta una minore quantità di memoria in anticipo. La telecamera è inoltre dotata di LED a infrarossi integrati, per una visibilità in oscurità/notte fino a 30 metri (a seconda della posizione).

. Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega semplicemente direttamente all'app ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione cifrata end-to-end (E2E) - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o WLAN sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: acquistate 1x e accedete ai dati per sempre senza limiti.

Tecnologie

- Telecamera 8 MPx per interni ed esterni
- Risoluzione 4K (Ultra HD, 3840 x 2160 pixel)
- WDR (120 dB) per maggiori dettagli anche con retroilluminazione e forti contrasti
- Rilevamento del movimento tramite software direttamente nella telecamera per ridurre i requisiti di memoria e trovare rapidamente la registrazione desiderata
- H.265 Plus per comprimere i dati video e registrare 2 volte di più
- LED IR integrati per una migliore visibilità notturna, fino a 30 metri
- Facile accesso mobile con la ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Invio di immagini via email
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 2 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	No
Angolo di visione orizzontale	102 °
Assorbimento di energia	6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Bitrate video	0,032 - 16 Mbit/s
Browser supportati	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Colore sfaccettatura	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(Ø x L) 70 x 155 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Forma costruttiva del dispositivo	Tube
Gestione allarmi	Email
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.01 lx
Lunghezza d'onda ottica	850
Materiale alloggiamento	Metallo

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 8MPx

Microfono	No
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Numero utenti	32
ONVIF	Profile S / Profile G
Ottimizzazione immagine	BLC / 3D DNR
Peso dell'articolo	0.46 kg
Peso lordo	0.646 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione @ frame rate max.	3480 x 2160 @ 12.5/15 fps
Sensore di immagine	1/2.5" CMOS
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporti compatibili	TVAC31480 / TVAC31381
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tempo di otturazione	1/3s - 1/100,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Umidità min.	10
Zone private	4