

ABUS Sirena Esterna con Cavo (arancione)

Art.-Nr. AZSG10006

Seite 1 von 2



È possibile installare la sirena esterna a filo (allarme compatto) all'interno e all'esterno dell'edificio. La sirena d'allarme con tecnologia LED flash è un dispositivo di segnalazione combinato e un componente chiave di una catena di allarme perfettamente funzionante. L'allarme genera un segnale acustico molto forte di oltre 100 dB. La durata dell'allarme è programmabile. Oltre alla protezione acustica, scatta un allarme ottico con una luce lampeggiante colorata, visibile da lontano (frequenza del lampeggio: 1 Hz). La sirena e il lampeggiante possono essere comandati separatamente. In questo modo, la luce lampeggiante lampeggia finché l'impianto di allarme non viene ripristinato manualmente, mentre il segnale acustico si interrompe dopo un tempo definito. Ulteriori varianti di impostazione sono possibili tramite ponticelli. L'allarme compatto è protetto dal sabotaggio tramite un contatto antirimozione del coperchio e della parete. L'alimentazione di emergenza integrata attiva anche un allarme in caso di tentativo di manomissione mediante taglio del cavo. A seconda del modello, la luce lampeggiante è disponibile in diversi colori.

Tecnologie

- Sirena esterna robusta e resistente agli agenti atmosferici
- Tecnologia flash a LED

Dati tecnici - ABUS Sirena Esterna con Cavo (arancione)

Altezza	277 mm
Classe VdS	senza
Classe ecologica	IV
Colore luminoso	Arancione
Colore sfaccettatura	bianco
Corrente assorbita	360 mA
Corrente assorbita in stand-by	0.04 mA
EN	Grade 3
Elemento illuminante	LED

ABUS Sirena Esterna con Cavo (arancione)

Art.-Nr. AZSG10006

Seite 2 von 2

Dati tecnici - ABUS Sirena Esterna con Cavo (arancione)

Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Sirena e rilevatore
Larghezza	210 mm
Lunghezza	75 mm
Materiale alloggiamento	ABS
Monitoraggio manomissione	Sì
Mounting location	Outdoor area, Wall
Peso dell'articolo	1.035 kg
Peso lordo	1.035 kg
Potenza	3 W
Pressione acustica	100 dB
Protezione meccanica	No
Sorveglianza tensione	Sì
Tipo di protezione IP	43