

# Videosorveglianza HD analogica ABUS

## Telecamera Mini Tube 2MPx

Art.-Nr. HDCC42562

Seite 1 von 3



Immagini Full HD ad alta risoluzione (1080p/2MPx), anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte, sia in interni sia in esterni, con un angolo di osservazione di 106°

Supporta diversi formati video ed è facilmente collegabile a un registratore tramite un cavo combinato video analogico standard (immagine e alimentazione).

Trasmissione dati affidabile ad alta risoluzione

La telecamera HD analogica offre il meglio dei due mondi: Trasmette i dati in modo sicuro e senza interferenze tramite un cavo combinato analogico. Offre immagini dettagliate con risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel a 25 fotogrammi al secondo e tecnologia IP. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo molto interessante.

Sorveglianza commerciale resistente alle intemperie 24 ore su 24

Grazie al robusto alloggiamento con classe di protezione IP67, la telecamera è ideale per l'uso all'aperto alle intemperie. I LED IR integrati, con una portata fino a 30 metri (a seconda della posizione esatta), e la commutazione automatica giorno/notte assicurano una sorveglianza affidabile giorno e notte. Grazie all'ultra low-light e alla riduzione del rumore (DNR), la fotocamera offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al WDR (120 dB), è possibile riconoscere i dettagli dell'immagine anche in controluce e con forti contrasti.

Accensione semplice

Grazie al cavo combinato in dotazione e all'installazione plug-and-play, la telecamera viene montata rapidamente a soffitto o a parete e messa in funzione. Naturalmente, è possibile utilizzare anche il cablaggio BNC esistente.

### Tecnologie

- Telecamera da 2MPx per uso interno ed esterno
- Risoluzione Full HD (2MPx) dettagliata di 1920 x 1080 pixel con 25 immagini al secondo
- Funzione ultra low-light e riduzione del rumore (DNR) per maggiori dettagli anche in condizioni di luce molto scarsa
- Supporta i formati analogici TVI, AHD, CVI e CVBS
- LED IR integrati per una migliore visibilità di notte/al buio, fino a 30 metri

# Videosorveglianza HD analogica ABUS

## Telecamera Mini Tube 2MPx

Art.-Nr. HDCC42562

Seite 2 von 3

- WDR (120 dB) per più dettagli anche in situazioni di controluce e di forti contrasti
- Commutazione giorno/notte automatica
- Possibilità di montaggio su parete e soffitto
- Incl. cavo combinato video da 30 m (segnale video + alimentazione)
- Installazione plug-and-play e collegamento con connettore BNC anche con il cavo analogico in dotazione

### Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Tube 2MPx

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alimentazione di tensione DC       | 12 V                                          |
| Altezza                            | 70 mm                                         |
| Angolo di visione orizzontale      | 106 °                                         |
| Angolo di visione verticale        | 52 °                                          |
| Assorbimento di energia            | 4.6 W                                         |
| Attacco obiettivo                  | M12                                           |
| Bilanciamento del bianco           | ATW / Manuale                                 |
| Campo dinamico (WDR)               | 120 dB                                        |
| Colore sfaccettatura               | Bianca                                        |
| Commutazione giorno/notte          | Auto / Manuale                                |
| Compatibile con                    | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx                       |
| Compatibile con Secvest            | No                                            |
| Compatibile con Smartvest          | No                                            |
| Compatibile con wAppLoxx           | No                                            |
| Con rilevatore di movimento video  | No                                            |
| Controllo del diaframma automatico | No                                            |
| Diaframma                          | F1.2                                          |
| Dimensioni                         | (Ø x L) 70 x 158,6 mm                         |
| Distanza focale                    | 2,8 mm                                        |
| Eliminazione dei rumori di fondo   | 3D DNR                                        |
| Filtro infrarossi orientabile      | Sì                                            |
| Forma costruttiva del dispositivo  | Tube                                          |
| Gruppo WEEE                        | 09                                            |
| Gruppo di prodotti                 | Video                                         |
| Impostazioni dell'immagine         | Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR |
| LED IR                             | Sì                                            |
| Larghezza                          | 70 mm                                         |
| Lingua OSD                         | EN                                            |

# Videosorveglianza HD analogica ABUS

## Telecamera Mini Tube 2MPx

Art.-Nr. HDCC42562

Seite 3 von 3

### Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Tube 2MPx

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Luminosità min. (IR)          | 0 lx                                                         |
| Luminosità min. (colore)      | 0.005 lx                                                     |
| Lunghezza d'onda ottica       | 850                                                          |
| Materiale alloggiamento       | Metallo                                                      |
| Ottimizzazione immagine       | BLC / HLC / WDR                                              |
| Peso dell'articolo            | 0.893 kg                                                     |
| Peso lordo                    | 1.29 kg                                                      |
| Portata IR (fino a)           | 30 m                                                         |
| Profondità                    | 158.6 mm                                                     |
| Programma dell'articolo       | Performance                                                  |
| Radio in rete                 | No                                                           |
| Risoluzione @ frame rate max. | TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps<br>CVBS: PAL / NTSC |
| Sensore di immagine           | CMOS                                                         |
| Temperatura di esercizio max. | 60 °C                                                        |
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C                                                       |
| Tempo di otturazione          | 1/25s - 1/50,000s                                            |
| Tipo di protezione IP         | 67                                                           |
| Umidità max.                  | 90 %                                                         |
| Umidità min.                  | 10                                                           |
| Uscita video                  | 1x BNC                                                       |
| Zone private                  | 4                                                            |