



TECNOLOGIA DI CHIUSURA DIGITALE E COLLEGATO ALLA RETE PER 320 PORTE

wAppLoxx Pro Plus è l'impianto di chiusura elettronico per la gestione degli accessi negli immobili commerciali e nelle istituzioni pubbliche.

Come centrale, l'unità di controllo Control gestisce l'intero sistema collegato alla rete, inclusi i cilindri di chiusura, gli altri componenti e l'app. Il software integrato è compreso nella fornitura. Il funzionamento è possibile tramite una connessione a Internet (accesso remoto) o solo nella LAN. La trasmissione dei dati è sempre criptata (AES-128) e avviene tramite una connessione peer-to-peer (P2P) sicura.

Completo, flessibile e ben organizzato

Un Control integra in un unico sistema fino a 32 componenti per porta e 6 ripetitori wireless. Ne servono altri? È sufficiente combinare fino a 10 unità Control nel sistema per arrivare fino a 320 componenti (cascata 1:9). La chiara matrice del piano di chiusura del software ad alte prestazioni gestisce fino a 1.000 utenti in 160 gruppi di porte e 100 gruppi di utenti.

Gestione software e funzionamento dell'app efficienti

I requisiti complessi per l'accesso all'edificio (ad es. orari per il funzionamento a turni, diverse parti dell'edificio) vengono comodamente impostati nel software intuitivo, le autorizzazioni di chiusura e i processi vengono controllati, modificati e monitorati direttamente nel software. Tutte le modifiche vengono applicate immediatamente premendo un pulsante (tempo reale). Il sistema è progettato per l'integrazione di 2 impianti antieffrazione per l'attivazione/disattivazione direttamente sulla porta e di 10 telecamere IP per la verifica degli accessi tramite immagine video. Pratico e popolare: L'app wAppLoxx Pro Plus trasforma qualsiasi smartphone in un vero e proprio mezzo di chiusura.

Per gli enti commerciali e pubblici

Puntate sulla varietà dei componenti, su un'ampia gamma di servizi e su componenti per porte robusti e resistenti agli agenti atmosferici. E un software ad alte prestazioni per la gestione degli accessi e il controllo automatico degli eventi (automazione degli edifici).

Tecnologie

- Unità di comando centrale del sistema wAppLoxx Pro Plus collegato alla rete wireless (compatibile con cilindri WLX Pro e cilindri WLX, a seconda della versione)
- Software integrato per la programmazione e la gestione dell'impianto di chiusura fino a 1.000 utenti (wAppLoxx Pro Plus Manager)
- Modalità di funzionamento possibili: Offline, rete locale e online con connessione a Internet
- Fino a 32 componenti wireless per WLX Pro Control Pro Plus possono essere integrati con un massimo di 6 ripetitori WLX Pro ciascuno
- Scalare il sistema combinando fino a 10 unità WLX Pro Control Plus per un totale di 320 componenti per porte WLX Pro)
- Assegnazione di autorizzazioni di chiusura nella matrice del piano di chiusura per un massimo di 160 gruppi di porte e 100 gruppi di utenti
- Sblocco flessibile dell'accesso - anche in viaggio - per tutti i componenti della porta wAppLoxx Pro tramite app iOS/Android (a pagamento)
- Controllo di fino a 2 impianti antieffrazione o di 2 zone di sicurezza direttamente sulla porta - comodo e sicuro, incl. protezione automatica contro i falsi allarmi
- Controllo intelligente degli eventi (ad es. invio di e-mail in caso di tentativo di accesso non valido)
- Fornitura automatica di aggiornamenti software

Dati tecnici - 4043158192223

Altezza	247 mm
Classe VdS	senza
Colore sfaccettatura	bianco
Corrente assorbita	500 mA
Frequenza radio	868.3 MHz
Funzione di protocollo e oraria	Sì
Larghezza	277 mm
Lunghezza	53 mm
Peso dell'articolo	0.996 kg
Product security update min until	2030-12-31
Profondità	53 mm
Radio range	up to 30 m indoors / free field nominal 100
Temperatura di esercizio max.	40 °C

4043158192223



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACC016000

Seite 3 von 3

Dati tecnici - 4043158192223

Temperatura di esercizio min.	0 °C
Tipo di montaggio	Montato in superficie