

ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 3



Dati tecnici - ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Alimentazione elettrica	Alimentatore
Altezza	120 mm
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli
Angolo di visione orizzontale	82 °
Angolo di visione verticale	43 °
Assorbimento di energia	4 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Bitrate video	0,256 - 1,5 Mbit/s
Capacità di memoria	128
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con	Smartvest Funk-System
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibilità	Sistema radio Smartvest

ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN



Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 3

Dati tecnici - ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Compressione audio	AAC
Compressione video	H.264
Con rilevatore di movimento video	Sì
Controllabile con l'app	Sì
Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F2.0
Dimensioni	210 x 120 x 160 mm
Distanza focale	4,1 mm
Evento di base	Rilevamento hardware degli oggetti + maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Forma costruttiva del dispositivo	PTZ
Gamma di frequenza	2,400 -2,485 / 5,0 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Gruppo WEEE	09
Ingresso audio	Microfono
Intervallo di rotazione/inclinazione	270° Orizzontale / 90° Verticale
LED IR	Sì
Larghezza	160 mm
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940
Materiale alloggiamento	la plastica
Memoria pre/post allarme	fino a 3 sec.
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Con rilevamento del movimento / Manuale
Modalità di risoluzione	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Numero preimpostazioni	3
Numero utenti	3
Peso dell'articolo	0.65 kg
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	a seconda delle condizioni locali: 10-30 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Profondità	210 mm
Programma dell'articolo	Comfort
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP

ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 3

Dati tecnici - ABUS Telecamera pan-tilt per esterni WLAN

Radio functions	People recognition, Animal recognition, 2-way audio, Pan-tilt, Zoom, Night vision
Radio in rete	Sì
Risoluzione @ frame rate max.	Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	Micro-SD (fino a 128GB)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di protezione IP	66
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm
Umidità max.	90 %
Umidità min.	20
Uscita audio	Altoparlante
Velocità in bit audio	16 Kbit/s
Zone private	Griglia 40x24 (statico)