



Con un distributore saldato, è possibile garantire un cablaggio visibile. Soprattutto quando si installano diversi dispositivi di comando e rilevatori, è necessario installare un distributore nei punti nodali dell'edificio. Il distributore saldato in superficie è protetto dalla manomissione grazie al contatto con il coperchio. È disponibile nei colori bianco e marrone, con 16 (VT4000) e 32 (VT4100) connessioni di saldatura doppie. I distributori sono realizzati in plastica resistente agli urti. I contatti a saldare sono zincati e quindi protetti dalla ruggine. Il distributore saldato in superficie è certificato VdS.

### Tecnologie

- Montaggio in superficie
- Contatti a saldare stagnati e resistenti alla corrosione
- Plastica resistente agli urti
- Monitoraggio antisabotaggio
- VdS C (G 105062)

### Dati tecnici - 4043158002836

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Altezza              | 40 mm                 |
| Classe VdS           | C                     |
| Colore sfaccettatura | marrone               |
| Gruppo WEEE          | 09                    |
| Gruppo di prodotti   | Accessori             |
| Larghezza            | 115 mm                |
| Lunghezza            | 19 mm                 |
| Opzioni colore       | bianco, marrone       |
| Peso dell'articolo   | 0.054 kg              |
| Profondità           | 19 mm                 |
| Tipo di montaggio    | Montato in superficie |