



Niente di più semplice

Cercate una telecamera di sicurezza che funzioni senza internet, WLAN, computer e telefono? Pronta in pochi secondi e facilissima da usare? Allora l'EasyLook BasicSet ABUS è la soluzione giusta per voi.

Il set è costituito da telecamera di sorveglianza e monitor flessibile e compatto da 7 pollici. Offre una videosorveglianza affidabile di giorno e di notte e funziona senza internet/WLAN, app e dispositivi aggiuntivi come smartphone. Una soluzione pratica per tutte le età, poiché i due componenti necessitano solo di corrente; dati video e impostazioni vengono criptati in modo sicuro e trasmessi rapidamente senza fili. Il set è ampliabile in ogni momento fino a 4 telecamere.

C'è un intruso indesiderato o è il fattorino alla porta? Grazie al rilevamento smart del movimento, la telecamera riconosce con affidabilità persone e animali. Quindi il monitor emette un segnale e mostra direttamente ciò che accade. Basta toccare lo schermo per rispondere tramite l'interfono della telecamera cosicché, in caso di dubbio, la porta rimanga chiusa. A proposito: la telecamera ignora i movimenti non rilevanti come le foglie al vento o la radiazione termica degli impianti di riscaldamento.

In base alle necessità usare il monitor senza fili per breve tempo e posizionarlo dove necessario. Per una praticità ottimale: il set è pronto in pochi secondi, basta accendere la telecamera e il monitor per vedere la prima immagine live. Con altrettanta facilità alcune impostazioni sono personalizzabili successivamente tramite monitor.

Tecnologie

- Set wireless con telecamera di sorveglianza e monitor portatile con touch screen; alta portata, rilevamento affidabile del movimento, modalità allarme e registrazione, funzione interfono, visione notturna, mascherature zone private e molto altro
- Uso molto facile senza dispositivi aggiuntivi, senza internet/WLAN (collegare la telecamera alla corrente, accendere il monitor, dopo pochi secondi la prima immagine live è visibile; menu utente di facile comprensione per

EasyLook BasicSet ABUS

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 2 von 5

impostazioni individuali)

- La telecamera riconosce persone/animali all'esterno e interno grazie al rilevamento smart del movimento (il rilevatore di movimento/sensore a infrarossi passivo o PIR integrato riconosce il calore; in parallelo il software analizza il movimento)
- Commutazione immediata e automatica del monitor in modalità allarme e registrazione (suono della sirena sul monitor attivabile/disattivabile a piacere; per la memorizzazione inserire una comune scheda microSD fino a 128 GB)
- Monitor flessibile con display capacitivo a colori da 7 pollici di alta qualità; per visualizzare immagini live e registrazioni (all'occorrenza circa 2 ore in modalità batteria) e per l'interfono (audio a 2 vie tramite altoparlante e microfono)
- Impostazioni personalizzabili tramite touch screen; disattivazione dell'audio/del suono per le registrazioni (conformità al GDPR/alla protezione dei dati), aree delle immagini con/senza rilevamento, orari, zone private
- Visione notturna nitida in bianco e nero (tramite LED a infrarossi) fino a 15 m, risoluzione telecamera 3 Megapixel, zoom, angolo di osservazione 82 gradi, grado di protezione telecamera IP66 (resistente a intemperie, forti getti d'acqua, polvere)
- Ampliabile in ogni momento fino a un totale di 4 telecamere (telecamera aggiuntiva per EasyLook BasicSet ABUS)
- Nessun costo ulteriore (nessun abbonamento, nessun cloud)

Dati tecnici - EasyLook BasicSet ABUS

Alimentazione elettrica	Alimentatore
Campi d'impiego	Esterno
Controllabile con l'app	No
Diagonale dello schermo	7 in
Gruppo WEEE	09
Location	Interior, Outdoor use
Numero max. di ingressi video	4
Peso dell'articolo	1.05 kg
Programma dell'articolo	Comfort
Radio functions	People recognition, Zoom, Intercom (2-way audio), Night vision
Sistema video	Autonomo

Dati tecnici - ABUS EasyLook Monitor

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20/40 MHz
Assorbimento di energia	8.4 W
Batteria - autonomia	Fino a 2 h
Batteria - fissa	Sì
Batteria - funzionamento a batteria	Sì

Dati tecnici - ABUS EasyLook Monitor

Batteria - quantità	2
Canali di trasmissione	13
Cifratura	WPA2
Collegamenti	Alimentazione: spina CC / USB 2.0
Colore sfaccettatura	Nero
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264+
Diagonale dello schermo	7 in
Dimensioni	(La x Lu x A) 199 x 32 x 123 mm
Gamma di frequenza	2,403 - 2,478 GHz
Gestione allarmi	Segnale di avvertimento acustico
Lingua OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Materiale alloggiamento	Plástico
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Programmata, con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	3 MP (2304 x 1296)
Modulazione	DSSS , OFDM
Numero canali	4
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	20 dBm
Programma dell'articolo	Comfort
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	3MP @15 fps
Risoluzione	1024 x 600p
Sensibilità	-88 dBm
Supporto di memoria	MicroSD classe 10 (max. 128GB)
Temperatura di esercizio max.	40 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile da 5200mAH
Tipo di monitor	Schermo tattile capacitivo da 7 pollici
Tipo di spina	Spina-DC: 5,5 x 2,1 mm
Visualizzazioni	1 / 4 (Quad)
EAN	4043158205305

Dati tecnici - ABUSEasyLook Telecamera

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione PIR	85 °
Angolo di visione orizzontale	82 °
Angolo di visione verticale	42 °
Assorbimento di energia	3.6 W
Bilanciamento del bianco	Auto
Bitrate video	2Mbps
Cifratura	WPA2
Colore sfaccettatura	Nero
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con	PPDF17000
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264+
Dimensioni	(La x Lu x A) 61 x 161 x 77 mm
Distanza focale	4 mm
Evento di base	PIR & Software + Maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,403 - 2,478 GHz
LED IR	Sì
Luminosità min. (IR)	0.1 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940
Materiale alloggiamento	Plástico
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	2310 x 1296 (3MP)
Portata IR (fino a)	15 m
Portata PIR	8 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	20 dBm
Programma dell'articolo	Comfort
Risoluzione @ frame rate max.	2310 x 1296 @15fps
Sensibilità	-88 dBm
Sensore di immagine	1/3" CMOS
Temperatura di esercizio max.	50 °C

Dati tecnici - ABUSEasyLook Telecamera

Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di protezione IP	66
Tipo di spina	Spina-DC: 5,5 x 2,1 mm
Umidità max.	90 %
Umidità min.	30
Zone private	4
EAN	4043158222340