

Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 1 von 4



Telecamera Mini Dome con funzioni potenti

Collegamento rapido, monitoraggio discreto e affidabile, memorizzazione intelligente

Tecnologia PoE a basso costo

Per locali aziendali, imprese, uffici o casa: La telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE è ideale per l'uso sia interno sia esterno. Il design è ideale per una sorveglianza discreta dal soffitto. L'alimentazione può essere fornita tramite un cavo di rete, ad esempio dal router o da un registratore (Power over Ethernet, PoE); particolarmente utile in luoghi di installazione difficili da raggiungere, spesso genera risparmi sui costi di installazione.

Messa in funzione efficiente e videosorveglianza

Le registrazioni possono essere salvate su un registratore, tramite NAS o scheda microSD. Il rilevamento del movimento della telecamera di sorveglianza e la forte compressione dei dati (H.265-Plus fino a 4 volte più efficiente di H.264) garantiscono un uso efficiente della memoria. Anche la messa in funzione è semplice: L'interfaccia utente della telecamera viene richiamata rapidamente tramite PC/browser, registratore/monitor o ABUS IP-Installer, in modo che le prime immagini dal vivo possano essere visibili in pochi minuti. Anche le impostazioni individuali sono compiute rapidamente (per esempio orari, zone private, ecc.).

Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 2 von 4

Potente funzione WDR e LED IR per immagini sempre nitide

La telecamera IP affronta anche condizioni di luce fortemente variabili, ad esempio con forte controluce nelle aree di ingresso o generalmente all'aperto (WDR 120 dB). Dispone anche di LED a infrarossi per una buona visibilità al buio/di notte.

Accesso all'app mobile

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratis con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di flusso di dati (live/playback).

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza PoE per uso interno ed esterno, idealmente posizionata sul soffitto; telecamera di sicurezza piccola, potente e versatile con caratteristiche professionali; memorizza su microSD, registratore/NVR o NAS
- È possibile trasferire (molti) dati video al router/switch/registratore in modo molto affidabile e al contempo alimentare la telecamera tramite Power over Ethernet (PoE) con un solo cavo; alimentazione opzionale con alimentatore a spina da 12 V DC
- Messa in funzione semplice in pochi minuti tramite PC/browser o registratore/monitor e software gratuito ABUS IP-Installer (cerca l'indirizzo IP della telecamera nella rete domestica o aziendale)
- Configurazione tramite l'interfaccia utente stabilita (rilevamento del movimento, orari, zone private, ecc.)
- Funzione True WDR (120 dB) per controluce, LED IR per la visione notturna fino a 30 m (a seconda della posizione), resistente al vento e alle intemperie (classe di protezione IP67), risoluzione Full HD (2 megapixel, 1080p) e angolo di visione di 111°
- Dimensioni compatte (design Mini Dome, diametro 11 cm) ideali per una videosorveglianza discreta e costante in azienda o a casa; il rilevamento del movimento richiede meno spazio di archiviazione e la scena desiderata può essere trovata rapidamente
- Registrazioni tramite scheda di memoria microSD (accessorio), videoregistratore di rete (NVR) o NAS (Network Attached Storage); compressione video H.265 Plus per registrazioni più lunghe con utilizzo altamente efficiente dello spazio di archiviazione
- Facile accesso mobile al live stream e alla memoria con smartphone/tablet tramite app ABUS Link Station incl. messaggio push in caso di allarme di movimento (senza impostare il router); info/immagini anche opzionalmente via e-mail/FTP

Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	85 mm
Angolo di visione orizzontale	111 °
Angolo di visione verticale	59 °
Assorbimento di energia	6.5 W
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibile con wAppLoxx Pro	No
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Con rilevatore di movimento video	Sì
Corrente assorbita	420 mA
Diametro	111 mm
Dimensioni	(LxWxH) 111x111x85 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
LED IR	Sì
Larghezza	111 mm
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx
Lunghezza	111 mm
Materiale alloggiamento	plastica / metallo
Modalità di risoluzione	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps

Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 4 von 4

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Numero LED IR	3
Numero flussi	2
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	3D DNR
Peso dell'articolo	0.5 kg
Peso lordo	0.65 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance
Radio in rete	No
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	802.3af
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Zone private	4