

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini tube

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 1 von 5



Monitoraggio efficiente, risparmio di tempo e denaro
Per aziende, negozi o case: Tutto in un set.

Questo set all-in-one risparmiate tempo e denaro. Non è più necessario acquistare tutto separatamente, poiché il set contiene due telecamere di sorveglianza, un videoregistratore di rete (NVR) e tutti gli accessori necessari per un impianto di sorveglianza compatto e professionale. Il disco rigido, il cavo di rete e il mouse per computer sono praticamente regalati. Ed è ancora più conveniente perché non è necessario organizzare un'alimentazione separata per le telecamere: per ogni telecamera basta un solo cavo al NVR e passano già i dati e l'alimentazione (Power over Ethernet, PoE).

Il registratore può essere collocato nell'armadio del server o semplicemente accanto al monitor da cui viene comandato. A questo punto si richiama l'interfaccia utente (possibile anche tramite PC/browser) e dopo poco tempo si può vedere la prima immagine live delle telecamere.

Per l'accesso in loco e remoto via Internet: Le impostazioni personalizzate possono essere effettuate in qualsiasi momento. Le modalità intelligenti aiutano a trovare registrazioni e scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati garantisce un utilizzo efficiente della memoria. A seconda della configurazione, la registrazione può avvenire per settimane o mesi, ad es. tramite attivazione manuale o riconoscimento del movimento. La visione notturna si estende fino a 30 metri.

Gli utenti ricevono una notifica push tramite l'app ABUS Link Station, ad es. in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratuito con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di streaming di dati (riproduzione/visione in diretta).

Tecnologie

- Set all-in-one composto da due telecamere di sorveglianza PoE per uso all'interno/esterno, videoregistratore di rete (NVR) con disco rigido/HDD da 1 TB (possibile fino a 10 TB), mouse wireless USB con batterie, due cavi di rete da 18 m, ecc.
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station
- Gestione pratica di più registratori su un PC centrale tramite il software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS); fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix tecnologico (IP, telecamera analogica HD)

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini tube

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 2 von 5

- Ampliabile in ogni momento fino a 4 telecamere IP con risoluzione 4K

Dati tecnici - Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini tube

Batteria - quantità	1
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Forma costruttiva del dispositivo	Tube
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Set video
Numero max. di ingressi video	4
Peso dell'articolo	3.33 kg
Programma dell'articolo	Performance

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Alimentazione di tensione DC	48 V
Alloggiamento	1U Chassis
Altezza	48 mm
Analisi del contenuto video (VCA)	Con supporto per telecamera: rilevamento tripwire, rilevamento intrusione
Assorbimento di energia	65 W
Assorbimento di energia senza disco rigido	10
Batteria - quantità	1
Browser supportati	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Canali video IP	4
Capacità totale della rete (input/output)	(40 / 80) Mbit/s
Collegamenti PoE	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Con rilevatore di movimento video	Sì

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini tube

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 3 von 5

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Dimensioni	(La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm
Forma costruttiva del dispositivo	outro
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Larghezza	315 mm
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, VCA
Numero max. di ingressi video	4
Peso dell'articolo	2.01 kg
Peso lordo	2.8 kg
Potenza	65 W
Potenza PoE	50 W
Profondità	240 mm
Programma dell'articolo	Performance
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	8MPx @ 25/30fps
Risoluzione uscita HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3 at (PoE+)
Supporto di memoria	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini tube

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 4 von 5

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
EAN	4043158197457

Dati tecnici - Telecamera Mini Tube 2MPx IP PoE

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	69 mm
Altoparlante	Sì
Angolo di visione orizzontale	111 °
Angolo di visione verticale	59 °
Assorbimento di energia	5 W
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibile con wAppLoxx Pro	No
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Con rilevatore di movimento video	Sì
Corrente assorbita	420 mA
Dimensioni	(LxWxH) 170x70x69 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Forma costruttiva del dispositivo	Tube
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
LED IR	Sì
Larghezza	70 mm
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini tube

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 5 von 5

Dati tecnici - Telecamera Mini Tube 2MPx IP PoE

Lunghezza	170 mm
Materiale alloggiamento	plastica / metallo
Modalità di risoluzione	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Numero LED IR	3
Numero flussi	2
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	3D DNR
Peso dell'articolo	0.35 kg
Peso lordo	0.45 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Profondità	170 mm
Programma dell'articolo	Performance
Radio in rete	No
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	802.3af
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Zone private	4
EAN	4043158200447