

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 1 von 5



## Tutto in uno

Videosorveglianza secondo necessità per aziende, negozi o case.

Questo set tutto-in-uno fa risparmiare tempo e denaro. Non è necessario acquistare tutto separatamente, perché il set contiene due telecamere di sorveglianza, un videoregistratore ibrido e tutti gli accessori necessari per aggiornare o creare un sistema di sorveglianza professionale. Disco rigido, cablaggio e mouse per computer sono praticamente regalati. Inoltre, è ancora più conveniente perché non serve organizzare un'alimentazione separata per telecamere analogiche HD: a ogni telecamera basta un cavo combinato al registratore e i dati e l'alimentazione sono così collegati.

Il set può essere comandato indipendentemente dalla rete aziendale o domestica, il che offre un'elevata affidabilità. Per accedere in mobilità: L'integrazione nella rete richiede solo pochi passi. Le impostazioni individuali possono essere effettuate anche da remoto. Le modalità intelligenti aiutano a cercare e riprendere le scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati garantisce un uso efficiente della memoria. In questo modo, in base alle necessità e a seconda della configurazione, la registrazione può essere effettuata per settimane o mesi, ad esempio tramite attivazione manuale o rilevamento del movimento. Grazie al loro design, le telecamere mini dome sono ideali per una sorveglianza discreta dal soffitto. Le situazioni di controllo luce (all'esterno in pieno sole, in genere nelle aree di ingresso) sono gestite particolarmente bene dalle telecamere e anche in condizioni di luce estremamente bassa si ottiene comunque un'immagine a colori nitida. La visione notturna arriva fino a 30 metri.

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push ad es. in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratis con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di flusso di dati (live/playback).

## Tecnologie

- Set tutto-in-uno composto da due telecamere di sorveglianza analogiche HD per uso interno/esterno, videoregistratore ibrido con hard disk/HDD da 1 TB (possibile fino a 10 TB), mouse wireless USB con batterie, due cavi combinati da 30 m, ecc.
- Installazione in pochi passaggi; messa in funzione direttamente tramite monitor o tramite PC/browser e software gratuito ABUS IP Installer; configurazione con un'interfaccia utente consolidata (rilevamento dei movimenti, orari, ecc.)

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 2 von 5

- Telecamere mini dome con funzione True WDR (120 dB), Ultra Low Light, LED IR per visione notturna fino a 30 m (in base alla posizione), resistente a vento e intemperie (cl. di protezione IP67), risoluzione full HD (2 MP, 1080p), angolo visione 106°
- Registratore con funzionamento silenzioso (senza ventola); supporta la visualizzazione simultanea di più live streaming su un unico monitor (multi-view); ritrovamento rapido delle scene ricercate grazie alla chiara vista della riproduzione
- Allarme all'occorrenza tramite tono di avviso sul registratore, visualizzazione (on screen display/segnale OSD), e-mail e/o messaggio push all'app
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station
- Gestione pratica di più registratori su un PC centrale tramite il software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS); fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix di tecnologie (IP, HD analogico)
- Sempre ampliabile nel complesso 4 telecamere analogiche HD e 2 IP (risp. fino a 2 e 6 MP); se necessario, i 6 canali sono tutti utilizzabili con telecamere IP; ideale anche per retrofit/integrazione di sistemi passati (supporta TVI, AHD, CVI e CVBS)

## Dati tecnici - Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Compatibile con ABUS Link Station | Sì          |
| Gruppo WEEE                       | 09          |
| Gruppo di prodotti                | Set video   |
| Numero max. di ingressi video     | 6           |
| Peso dell'articolo                | 3.75 kg     |
| Programma dell'articolo           | Performance |

## Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione di tensione DC  | 12 V                    |
| Altezza                       | 68 mm                   |
| Angolo di visione orizzontale | 106 °                   |
| Angolo di visione verticale   | 52 °                    |
| Assorbimento di energia       | 4.6 W                   |
| Attacco obiettivo             | M12                     |
| Bilanciamento del bianco      | ATW / Manuale           |
| Campo dinamico (WDR)          | 120 dB                  |
| Colore sfaccettatura          | Bianca                  |
| Commutazione giorno/notte     | Auto / Manuale          |
| Compatibile con               | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx |
| Compatibile con Secvest       | No                      |
| Compatibile con Smartvest     | No                      |
| Compatibile con wAppLoxx      | No                      |

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 3 von 5

## Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Con rilevatore di movimento video  | No                                                           |
| Controllo del diaframma automatico | No                                                           |
| Diaframma                          | F1.2                                                         |
| Diametro                           | 90 mm                                                        |
| Dimensioni                         | (Ø x H) 89,47 x 68,2 mm                                      |
| Distanza focale                    | 2,8 mm                                                       |
| Eliminazione dei rumori di fondo   | 3D DNR                                                       |
| Filtro infrarossi orientabile      | Sì                                                           |
| Gruppo WEEE                        | 09                                                           |
| Gruppo di prodotti                 | Telecamera                                                   |
| Impiego previsto                   | Esterno/interno                                              |
| Impostazioni dell'immagine         | Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR                |
| LED IR                             | Sì                                                           |
| Lingua OSD                         | EN                                                           |
| Luminosità min. (IR)               | 0 lx                                                         |
| Luminosità min. (colore)           | 0.005 lx                                                     |
| Lunghezza d'onda ottica            | 850                                                          |
| Materiale alloggiamento            | Metallo                                                      |
| Ottimizzazione immagine            | BLC / HLC / WDR                                              |
| Peso dell'articolo                 | 0.828 kg                                                     |
| Peso lordo                         | 1.233 kg                                                     |
| Portata IR (fino a)                | 30 m                                                         |
| Programma dell'articolo            | Performance                                                  |
| Radio in rete                      | No                                                           |
| Risoluzione @ frame rate max.      | TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps<br>CVBS: PAL / NTSC |
| Sensore di immagine                | CMOS                                                         |
| Tecnologia                         | Elettronica                                                  |
| Temperatura di esercizio max.      | 60 °C                                                        |
| Temperatura di esercizio min.      | -40 °C                                                       |
| Tempo di otturazione               | 1/25s - 1/50,000s                                            |
| Tipo di protezione IP              | 67                                                           |
| Umidità max.                       | 90 %                                                         |
| Umidità min.                       | 10                                                           |
| Uscita video                       | 1x BNC                                                       |
| Zone private                       | 4                                                            |

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 4 von 5

## Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4043158177442 |
|-----|---------------|

## Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 6 canali ABUS

|                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione di tensione DC                                              | 12 V                                                    |
| Alloggiamento                                                             | 1U Chassis                                              |
| Altezza                                                                   | 48 mm                                                   |
| Assorbimento di energia                                                   | 14 W                                                    |
| Assorbimento di energia senza disco rigido                                | 8                                                       |
| Batteria - quantità                                                       | 1                                                       |
| Browser supportati                                                        | IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)                     |
| Canali video HD-TVI                                                       | 4                                                       |
| Canali video IP                                                           | 6                                                       |
| Canali video totali                                                       | 6                                                       |
| Capacità totale della rete (input/output)                                 | 72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)                           |
| Collegamento USB                                                          | 2x USB 2.0                                              |
| Collegamento di rete                                                      | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| Compatibile con ABUS Link Station                                         | Sì                                                      |
| Compatibile con Secvest                                                   | No                                                      |
| Compatibile con Smartvest                                                 | No                                                      |
| Compatibile con wAppLoxx                                                  | No                                                      |
| Compressione video                                                        | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus                 |
| Con rilevatore di movimento video                                         | Sì                                                      |
| Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione) | 4x 2MPx                                                 |
| Dimensioni                                                                | (La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm                         |
| Forma costruttiva del dispositivo                                         | outro                                                   |
| Gestione allarmi                                                          | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail             |
| Gruppo WEEE                                                               | 09                                                      |
| Gruppo di prodotti                                                        | Video                                                   |
| Ingresso audio                                                            | 1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)                                   |
| Ingresso video                                                            | 4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)                                   |
| Larghezza                                                                 | 315 mm                                                  |
| Lingua OSD                                                                | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                      |
| Materiale alloggiamento                                                   | Metallo, Plastica                                       |

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33622D

Seite 5 von 5

## Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 6 canali ABUS

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di registrazione                                   | Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento                                                                                                                                                                                                      |
| Numero max. di ingressi video                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso dell'articolo                                          | 2.08 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso lordo                                                  | 2.9 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potenza                                                     | 14 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondità                                                  | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Programma dell'articolo                                     | Performance                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocolli di rete                                          | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server                                                                                                                                                                                           |
| Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera | 4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps<br>3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps<br>2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps<br>1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps |
| Riproduzione sincrona                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Risoluzione @ frame rate max.                               | TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps<br>AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps<br>CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps<br>CVBS: Support                                                                                                                                         |
| Risoluzione uscita HDMI                                     | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                                                                                                                                                       |
| Risoluzione uscita VGA                                      | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                                                                                                                                                       |
| Software                                                    | ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer                                                                                                                                                                                                        |
| Supporto di memoria                                         | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS                                                                                                                                                                                                                      |
| Telecamere IP supportate                                    | vedere l'elenco di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio max.                               | 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura di esercizio min.                               | -10 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umidità max.                                                | 90 %                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uscita audio                                                | 1x RCA (Linear, 1kΩ)                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                                                         | 4043158199970                                                                                                                                                                                                                                                      |