

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 3



Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altezza	101.7 mm
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattended baggage, Object removal, Audio exception detection
Angolo di visione orizzontale	33 – 101 °
Angolo di visione verticale	18 – 53 °
Assorbimento di energia	11.2 W
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Bitrate video	0,032 - 16 Mbit/s
Browser supportati	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Collegamento di rete	RJ-45 10/100 Mbit/s
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Colore sfaccettatura	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Compressione video	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Con rilevatore di movimento video	Sì

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F1.5 – F2.7
Diametro	130.7 mm
Dimensioni	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Distanza focale	2,8 – 12 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Gamma di frequenza	2,4 – 2,4835 GHz
Gestione allarmi	Email, ABUS Link Station Push
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
Ingresso audio	Sì
Intervallo di rotazione/inclinazione	0° - 355°
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850
Materiale alloggiamento	Metallo / Plastica
Memoria pre/post allarme	Sì / Sì
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Numero preimpostazioni	300
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	BLC / WDR / HLC / ROI
Peso dell'articolo	0.41 kg
Peso lordo	0.85 kg
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Programma dell'articolo	Performance
Protocolli di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Radio in rete	Sì
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensibilità	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporti compatibili	TVAC31530
Supporto di memoria	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tempo di otturazione	1s – 1/30,000s
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	66
Umidità max.	95 %
Uscita audio	Sì
Velocità di inclinazione	100° / s
Velocità di orientamento	100° / s
Velocità in bit audio	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Zone private	24