

Filo rivelatore di apertura portoni/NC VdS C / EN 3

Art.-Nr. AZMK10110

Seite 1 von 2



MONITORAGGIO SERRATURE PORTONI. CERTIFICATO E SICURO.

Rilev. apertura portoni

Il rilev. apertura portoni VdS C è un contatto magnetico con cui mettere in sicurezza le porte più grandi. L'apertura non autorizzata viene rilevata e segnalata all'impianto o al sist. di allarme.

Utilizzabile in modo flessibile su quasi tutti i portoni

Il rilev. apertura portoni serve a proteggere serrande, portoni scorrevoli e basculanti.

Funzione

Il rilev. è costituito da un magnete e da un contatto magnetico, montati parallelamente. Se la distanza tra loro rimane costante, il rilev. è in stato di riposo. Se la distanza aumenta, scatta un allarme.

Protez. da manipolaz. e manomissione

Il rilev. è protetto dalla manomissione con una protez. da campi estranei. Solo il magnete di questo contatto del portone lo mantiene nello stato di riposo. Ogni cambiamento, ad es. un magnete estraneo (diversa intensità) interrompe lo stato di inattività e viene segnalato un allarme.

Assemblaggio professionale

La posizione ottimale per l'installaz. del rilev. apertura è al centro dell'accesso. Il contatto magnetico viene montato sul pavimento, il magnete a una distanza di circa 20 mm sul lato interno del portone. Il contatto del portone è adatto al montaggio a incasso. È impermeabile e antipolvere (IP68) e protetto da danni grazie al suo robusto involucro in plastica.

Alta certificazione

Filo rivelatore di apertura portoni/NC VdS C / EN 3

Art.-Nr. AZMK10110

Seite 2 von 2

Il rilev. cablato è certif. VdS C e EN grado 3.

Tecnologie

- Robusto contatto magnetico a filo per il montaggio a incasso
- Per la sicurezza di portoni più grandi, ad es. la porta del garage (monitoraggio della serratura)
- Adatto per serrande, portoni scorrevoli e basculanti
- Contatto di commutazione NC (normalmente chiuso: l'interruttore si apre all'azionamento)
- Elevata protezione contro la manipolazione e la manomissione grazie al monitoraggio dei campi estranei
- Cavo di collegamento integrato (4 m)
- Compatibile con impianti di allarme e antieffrazione a filo come Secoris, Secvest, Terxon
- Sicurezza certificata secondo VdS C (VdS classe C, G 191867), EN grado 3

Dati tecnici - Filo rivelatore di apertura portoni/NC VdS C / EN 3

Altezza	13.5 mm
Classe VdS	C
Colore sfaccettatura	outro
EN	Grade 3
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Rilevatore
Larghezza	40 mm
Larghezza del sensore	40 mm
Lunghezza	150 mm
Lunghezza cavo	4 m
Lunghezza del cavo di collegamento	400 cm
Peso dell'articolo	0.25 kg
Peso lordo	0.25 kg
Protezione campo esterno	Sì
Radio in rete	No
Temperatura di esercizio max.	70 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione	Protezione antieffrazione