

Dispositivo di prova per rilevatore attivo di rottura del vetro

Art.-Nr. AZZU10150

Seite 1 von 1



I sistemi attivi di rilevamento della rottura del vetro sono molto più sensibili alla rottura del vetro rispetto ai sistemi passivi. È necessario generare segnali di prova specifici per ogni tipo di dispositivo. Per questo motivo, il dispositivo di prova per i rilevatori di rottura del vetro è dotato di funzioni diverse per i rilevatori di rottura del vetro attivi e passivi. Il segnale di prova viene trasmesso elettromeccanicamente attraverso un disco piezoelettrico sulla parte anteriore del tester nella lastra di vetro, dove viene valutato dal rilevatore di rottura del vetro.

Tecnologie

- Funzione di test per rilevatori di rottura vetri attivi e passivi
- Trasmissione del segnale elettromeccanico tramite disco piezoelettrico sul dispositivo di test
- Visualizzazione dello stato della batteria

Dati tecnici - Dispositivo di prova per rilevatore attivo di rottura del vetro

Altezza	25 mm
Batteria - quantità	1
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Accessori
Larghezza	60 mm
Lunghezza	120 mm
Peso dell'articolo	0.126 kg
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C