

Telecamera Mini Dome ABUS 4MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 1 von 4



Telecamera Mini Dome con funzioni potenti

Connessione rapida. Monitoraggio discreto, affidabile e intelligente. Salvataggio con risparmio dati.

Tecnologia PoE a basso costo

Per locali aziendali, imprese, uffici o casa: La telecamera Mini Dome 4MPx IP PoE è ideale per l'uso sia interno sia esterno. Il design è ideale per una sorveglianza discreta dal soffitto. Alimentazione con cavo di rete, da router o registratore (PoE): utile in luoghi di installazione difficili da raggiungere, risparmi sui costi di installazione.

Messa in funzione efficiente e videosorveglianza intelligente

Distingue automaticamente persone e veicoli, memorizza e segnala solo ciò che interessa. Oltre alla forte compressione dati, garantisce l'uso molto efficiente della memoria (registratore, NAS o scheda microSD). Messa in funzione semplice: L'interfaccia si richiama tramite PC/browser, registratore/monitor o ABUS IP-Installer: immagini visibili in pochi minuti. Impostazioni individuali rapide (es. orari, zone private, ecc.).

Potente funzione WDR e LED IR per immagini sempre nitide

La telecamera IP affronta anche luce molto variabile, ad es. forte controluce in aree di ingresso o all'aperto (WDR 120 dB). LED a infrarossi per buona visibilità al buio/di notte.

Accesso app mobile

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono notifiche push in caso di allarmi di movimento. La versione Pro dell'app offre accesso mobile illimitato. Gratis con versione Lite: fino a 60 min/mese di flusso dati (live/playback).

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza PoE per uso interno ed esterno, idealmente posizionata sul soffitto; telecamera di sicurezza piccola, potente e versatile con caratteristiche professionali; memorizza su microSD, registratore/NVR o

Telecamera Mini Dome ABUS 4MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 2 von 4

NAS

- È possibile trasferire dati video al router/switch/registratore in modo molto affidabile e al contempo alimentare la telecamera tramite Power over Ethernet (PoE) con un solo cavo; alimentazione opzionale con alimentatore a spina da 12 V DC
- Messa in funzione semplice in pochi minuti tramite PC/browser o registratore/monitor e software gratuito ABUS IP-Installer (cerca l'indirizzo IP della telecamera nella rete domestica o aziendale)
- Riconoscimento completamente automatico di persone e veicoli, ignora le interferenze come rami o luce, configurazione personalizzata tramite interfaccia utente stabilita con orari, zone private, ecc.
- Funzione True WDR (120 dB) per controllo luce, LED IR per la visione notturna fino a 30 m (a seconda della posizione), resistente al vento e alle intemperie (classe di protezione IP67, IK10), risoluzione QHD (4 megapixel) e angolo di visione di 103°
- Dimensioni compatte (design Mini Dome, diametro 11 cm) ideali per una videosorveglianza discreta e costante in azienda o a casa; il rilevamento del movimento richiede meno spazio di archiviazione e la scena desiderata può essere trovata rapidamente
- Registrazioni tramite scheda di memoria microSD (accessorio), videoregistratore di rete (NVR) o NAS (Network Attached Storage); compressione video H.265 Plus per registrazioni più lunghe con utilizzo altamente efficiente dello spazio di archiviazione
- Facile accesso mobile al live stream e alla memoria con smartphone/tablet tramite app ABUS Link Station incl. messaggio push in caso di allarme di movimento (senza impostare il router); info/immagini anche opionalmente via e-mail/FTP

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome ABUS 4MPx IP PoE

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	85 mm
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Angolo di visione orizzontale	103 °
Angolo di visione verticale	55 °
Assorbimento di energia	5 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	Sì

Telecamera Mini Dome ABUS 4MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome ABUS 4MPx IP PoE

Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Con rilevatore di movimento video	Sì
Corrente assorbita	420 mA
Diametro	109 mm
Dimensioni	(LxWxH) 109x109x85 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Gestione allarmi	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impiego previsto	Esterno/interno
LED IR	Sì
Larghezza	109 mm
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx
Lunghezza	109 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Numero LED IR	2
Numero flussi	3
Numero utenti	32
Obiettivo	Fisso
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Peso dell'articolo	0.59 kg
Peso lordo	0.47 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance

Telecamera Mini Dome ABUS 4MPx IP PoE



Art.-Nr. TVIP44511

Seite 4 von 4

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome ABUS 4MPx IP PoE

Radio in rete	No
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/3" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Zone private	4