



Precisione e nitidezza. In 4K

Questa telecamera di sorveglianza intelligente invia informazioni precise, offre registrazioni ultra nitide in 4K, è dotata di funzioni per il citofono, l'allarme e molto altro ancora

A volte succede lo stesso con altre telecamere di sicurezza: Continuano a inviare notifiche push, ma l'evento scatenante è davvero rilevante per voi? Invece di tirare a indovinare, dovrete poter contare sulla vostra telecamera di sorveglianza. E in caso di emergenza, dovrebbe fornire chiarezza.

Ci pensa il pan e tilt SmartLook: Distingue in modo completamente automatico tra persone, animali e veicoli. Tu decidi cosa è importante per te e solo allora riceverai una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. In questo modo si risparmia tempo senza operazioni snervanti.

Un altro punto di forza: La telecamera offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. Salva le registrazioni ad altissima risoluzione in 4K.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratis con l'app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche o per girare rapidamente l'occhio della telecamera in una certa posizione. Lo stesso vale per l'accesso in movimento e la funzione interfono, ad esempio per la comunicazione senza contatto con i postini. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo fino a 5 secondi prima del rilevamento del movimento (pre-recording)

La telecamera di sicurezza intelligente è subito pronta all'uso dopo una facilissima messa in funzione, è assolutamente resistente agli agenti atmosferici e quindi ideale per l'esterno. Ha tutto ciò che serve per un funzionamento conforme alla protezione dei dati. È compatibile con l'impianto di allarme wireless Smartvest. Anche con l'app ABUS One: Con un'unica app è possibile accedere alle funzioni più importanti della fotocamera e gestire

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 2 von 4

molti altri dispositivi intelligenti di ABUS: intelligente, affidabile, comoda.

## Tecnologie

- Posizionamento flessibile all'esterno: connessione alla rete domestica tramite WLAN con alta stabilità e portata (2,4 o 5 GHz) o tramite cavo LAN
- Personalizzare tutte le impostazioni come richiesto: Rilevatore di movimento sensibile, aree di immagine senza riconoscimento, rotazione rapida semiautomatica tramite app su 3 posizioni definibili (preset) ecc.
- Rispetto della protezione dei dati grazie alla registrazione senza suono, alla memoria circolare e all'oscuramento di aree dell'immagine (le cosiddette zone private, anche per le aree pubbliche e le proprietà confinanti)
- Registrazioni in Ultra HD (8 megapixel), visione notturna fino a 20 m, classe di protezione IP66 (resistente agli agenti atmosferici)
- Compatibile anche con l'app Smartvest e ABUS One

## Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Accesso simultaneo alla rete      | 3                                               |
| Alimentazione di tensione DC      | 5 V                                             |
| Alimentazione elettrica           | Alimentatore                                    |
| Altezza                           | 120 mm                                          |
| Altoparlante                      | Sì                                              |
| Ampiezza canale                   | 20 MHz                                          |
| Analisi del contenuto video (VCA) | Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli |
| Angolo di visione orizzontale     | 85 °                                            |
| Angolo di visione verticale       | 45 °                                            |
| Assorbimento di energia           | 4 W                                             |
| Bilanciamento del bianco          | AWB                                             |
| Bitrate video                     | 0,256 - 1,5 Mbit/s                              |
| Capacità di memoria               | 256                                             |
| Cifratura                         | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)       |
| Collegamento di rete              | Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)                  |
| Collegamento di rete WLAN         | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax                         |
| Colore sfaccettatura              | bianco                                          |
| Commutazione giorno/notte         | Auto                                            |
| Compatibile con Secoris           | No                                              |
| Compatibile con Secvest           | No                                              |
| Compatibile con Smartvest         | Sì                                              |
| Compatibile con wAppLoxx          | No                                              |
| Compressione audio                | AAC                                             |

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                   | H.264/ H.264+                                                        |
| Con rilevatore di movimento video    | Sì                                                                   |
| Controllabile con l'app              | Sì                                                                   |
| Controllo del diaframma automatico   | Sì                                                                   |
| Diaframma                            | F2.0                                                                 |
| Dimensioni                           | 210 x 120 x 160 mm                                                   |
| Distanza focale                      | 4 mm                                                                 |
| Evento di base                       | Rilevamento oggetti + maschera di movimento                          |
| Filtro infrarossi orientabile        | Sì                                                                   |
| Forma costruttiva del dispositivo    | PTZ                                                                  |
| Gamma di frequenza                   | 2,400 -2,485 / 5,0 GHz                                               |
| Gestione allarmi                     | Notifica push / E-Mail                                               |
| Gruppo WEEE                          | 09                                                                   |
| Ingresso audio                       | Microfono                                                            |
| Intervallo di rotazione/inclinazione | 270° Orizzontale / 80° Verticale                                     |
| LED IR                               | Sì                                                                   |
| Larghezza                            | 160 mm                                                               |
| Luminosità min. (IR)                 | 0 lx                                                                 |
| Luminosità min. (colore)             | 1 lx                                                                 |
| Lunghezza d'onda ottica              | 940                                                                  |
| Materiale alloggiamento              | la plastica                                                          |
| Memoria pre/post allarme             | fino a 5 sec.                                                        |
| Microfono                            | Sì                                                                   |
| Modalità di registrazione            | Con rilevamento del movimento / Manuale                              |
| Modalità di risoluzione              | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)                           |
| Numero preimpostazioni               | 3                                                                    |
| Numero utenti                        | 3                                                                    |
| Peso dell'articolo                   | 0.65 kg                                                              |
| Portata IR (fino a)                  | 20 m                                                                 |
| Portata radio                        | a seconda delle condizioni locali: 10-30 m                           |
| Potenza di trasmissione              | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm       |
| Profondità                           | 210 mm                                                               |
| Programma dell'articolo              | Comfort                                                              |
| Protocolli di rete                   | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                                    |
| Radio functions                      | Pan-tilt, People recognition, Night vision, Animal recognition, Zoom |

## Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Radio in rete                 | Sì                                            |
| Risoluzione @ frame rate max. | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps |
| Sensibilità                   | -90 dBm                                       |
| Sensore di immagine           | 1/2.8" CMOS                                   |
| Software                      | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)          |
| Supporto di memoria           | Micro-SD (fino a 128GB)                       |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C                                         |
| Temperatura di esercizio min. | -10 °C                                        |
| Tipo di protezione IP         | 66                                            |
| Tipo di spina                 | Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm                       |
| Umidità max.                  | 90 %                                          |
| Umidità min.                  | 20                                            |
| Uscita audio                  | Altoparlante                                  |
| Velocità in bit audio         | 16 Kbit/s                                     |
| Zone private                  | 3                                             |