



Precisione e nitidezza. In 4K

Questa telecamera di sorveglianza intelligente invia informazioni precise, offre registrazioni ultra nitide in 4K, è dotata di funzioni per il citofono, l'allarme e molto altro ancora

A volte succede lo stesso con altre telecamere di sicurezza: Continuano a inviare notifiche push, ma l'evento scatenante è davvero rilevante per voi? Invece di tirare a indovinare, dovrete poter contare sulla vostra telecamera di sorveglianza. E in caso di emergenza, dovrebbe fornire chiarezza.

Ci pensa il pan e tilt SmartLook: Distingue in modo completamente automatico tra persone, animali e veicoli. Tu decidi cosa è importante per te e solo allora riceverai una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. In questo modo si risparmia tempo senza operazioni snervanti.

Un altro punto di forza: La telecamera offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. Salva le registrazioni ad altissima risoluzione in 4K.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratis con l'app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche o per girare rapidamente l'occhio della telecamera in una certa posizione. Lo stesso vale per l'accesso in movimento e la funzione interfono, ad esempio per la comunicazione senza contatto con i postini. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo fino a 5 secondi prima del rilevamento del movimento (pre-recording)

La telecamera di sicurezza intelligente è subito pronta all'uso dopo una facilissima messa in funzione, è assolutamente resistente agli agenti atmosferici e quindi ideale per l'esterno. Ha tutto ciò che serve per un funzionamento conforme alla protezione dei dati. È compatibile con l'impianto di allarme wireless Smartvest. Anche con l'app ABUS One: Con un'unica app è possibile accedere alle funzioni più importanti della fotocamera e gestire

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 2 von 4

molti altri dispositivi intelligenti di ABUS: intelligente, affidabile, comoda.

Tecnologie

- Posizionamento flessibile all'esterno: connessione alla rete domestica tramite WLAN con alta stabilità e portata (2,4 o 5 GHz) o tramite cavo LAN
- Personalizzare tutte le impostazioni come richiesto: Rilevatore di movimento sensibile, aree di immagine senza riconoscimento, rotazione rapida semiautomatica tramite app su 3 posizioni definibili (preset) ecc.
- Rispetto della protezione dei dati grazie alla registrazione senza suono, alla memoria circolare e all'oscuramento di aree dell'immagine (le cosiddette zone private, anche per le aree pubbliche e le proprietà confinanti)
- Registrazioni in Ultra HD (8 megapixel), visione notturna fino a 20 m, classe di protezione IP66 (resistente agli agenti atmosferici)
- Compatibile anche con l'app Smartvest e ABUS One

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Alimentazione elettrica	Alimentatore
Altezza	120 mm
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli
Angolo di visione orizzontale	85 °
Angolo di visione verticale	45 °
Assorbimento di energia	4 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Bitrate video	0,256 - 1,5 Mbit/s
Capacità di memoria	256
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compatibilità	Sistema radio Smartvest

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

Compressione audio	AAC
Compressione video	H.264/ H.264+
Con rilevatore di movimento video	Sì
Controllabile con l'app	Sì
Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F2.0
Dimensioni	210 x 120 x 160 mm
Distanza focale	4 mm
Evento di base	Rilevamento oggetti + maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Forma costruttiva del dispositivo	PTZ
Gamma di frequenza	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Gruppo WEEE	09
Ingresso audio	Microfono
Intervallo di rotazione/inclinazione	270° Orizzontale / 80° Verticale
LED IR	Sì
Larghezza	160 mm
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940
Materiale alloggiamento	la plastica
Memoria pre/post allarme	fino a 5 sec.
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Con rilevamento del movimento / Manuale
Modalità di risoluzione	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Numero preimpostazioni	3
Numero utenti	3
Peso dell'articolo	0.65 kg
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	a seconda delle condizioni locali: 10-30 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Profondità	210 mm
Programma dell'articolo	Comfort
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 4 von 4

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

Radio functions	App control & remote access, Zoom, Pan-tilt, Animal recognition, People recognition, Night vision
Radio in rete	Sì
Risoluzione @ frame rate max.	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	Micro-SD (fino a 128GB)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di protezione IP	66
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm
Umidità max.	90 %
Umidità min.	20
Uscita audio	Altoparlante
Velocità in bit audio	16 Kbit/s
Zone private	3