

Telecamera analogica ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 1 von 3



Guardiano notturno flessibile

Questa telecamera di sorveglianza analogica da 5 megapixel (design a minitubo) è adatta alla videosorveglianza diurna e notturna. Particolarmente interessante: sono disponibili due pratiche opzioni per la visione notturna.

La visione notturna di questa telecamera di sorveglianza si estende fino a 30 metri. La telecamera può trasmettere immagini video in bianco e nero al buio utilizzando la luce infrarossa, invisibile all'uomo. La mini-telecamera tubolare rimane quindi discretamente sullo sfondo. Se lo si desidera, può portare gli eventi in piena luce grazie al LED a luce bianca integrato.

È possibile effettuare impostazioni personalizzate utilizzando il registratore ABUS compatibile. Particolarmente pratico: un registratore corrispondente analizza le immagini video in modo specifico e le salva in base alle vostre esigenze (rilevamento del movimento persona/veicolo). Grazie al suo design, la telecamera compatta è ideale per una sorveglianza discreta dalla parete. Riesce a gestire senza problemi le situazioni di controllo luce (all'esterno in pieno sole, in genere nelle aree di ingresso) e anche in condizioni di luce estremamente scarsa si ottiene un'immagine a colori nitida.

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza analogica, resistente alle intemperie, dal design compatto (lunghezza circa 14 cm), con risoluzione delle immagini di 5 megapixel, visione notturna a scelta in bianco e nero o a colori
- Al buio: utilizzare i LED infrarossi integrati per le immagini in bianco e nero e i LED a luce bianca per le immagini a colori, a seconda delle esigenze (portata fino a 30 m, a seconda della posizione).
- In condizioni di scarsa luminosità: funzione low-light (fino a 0,01 lux) e riduzione del rumore (DNR)
- Protezione dal vento e dalle intemperie (IP67), angolo di visuale (105° in orizzontale, 67° in verticale), frequenza dei fotogrammi (max. 20 fps @ 5 MPx)
- Installazione Plug & Play (a scelta soffitto/parete) con 1 cavo video combinato da 30 m e alimentatore

Telecamera analogica ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 2 von 3

- Impostazioni personalizzate tramite il registratore ABUS compatibile: ad esempio, configurazione della visione notturna, a seconda del registratore anche rilevamento di oggetti (persona/veicolo) + Accesso in movimento tramite l'app ABUS Link Station
- Supporta i formati TVI, AHD, CVI e FBAS/CVBS

Dati tecnici - Telecamera analogica ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	58 mm
Angolo di visione orizzontale	105 °
Assorbimento di energia	3.3 W
Colore sfaccettatura	outro
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(LxBxH) 139x61x58 mm
Forma costruttiva del dispositivo	Tube
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Impiego previsto	Sorveglianza generale
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Larghezza	61 mm
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.01 lx
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / DWDR
Peso dell'articolo	0.29 kg
Peso lordo	0.8 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Profondità	139 mm
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione	5MPx
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Sensore di immagine	CMOS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione IP	67

Telecamera analogica ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC35512

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Telecamera analogica ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView

Umidità max.	90 %
Uscita video	1x BNC