

Videoregistratore di rete a 8 canali ABUS

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 1 von 3



NVR con design intelligente e analisi smart delle immagini

In azienda, in negozio o a casa: Il registratore è facile da mettere in funzione, può essere posizionato in modo flessibile e registra solo le riprese di persone e/o veicoli secondo le necessità (rilevamento intelligente del movimento).

Il registratore video di rete (NVR) registra i dati video di un massimo di 8 telecamere IP collegate: È sufficiente integrare un disco rigido da 3,5 pollici (si veda accessori separati) per memorizzare e al contempo visualizzare le immagini video in risoluzione Ultra HD. Anche pratico: L'NVR può essere collocato a seconda delle esigenze, in un rack di server o semplicemente accanto al monitor da cui viene comandato. Un'ottima base per la creazione di un impianto di sorveglianza compatto e professionale.

Efficiente accensione e videosorveglianza

Tutte le funzioni sono accessibili sia in loco sia da remoto tramite un'interfaccia utente consolidata. Le modalità intelligenti aiutano a cercare le scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati (H.265-Plus fino a 4 volte più efficiente di H.264) garantisce un uso efficiente della memoria. A seconda della configurazione, la registrazione può avvenire per settimane o mesi, ad es. tramite attivazione manuale o rilevamento intelligente del movimento (persona/veicolo). Accensione semplice: Collegare l'NVR alla rete e richiamare l'interfaccia utente tramite PC e browser o semplicemente collegarlo a un monitor separato: dopo poco tempo, è possibile visualizzare la prima immagine live dalle telecamere. Anche le impostazioni individuali possono essere effettuate rapidamente.

Accesso all'app mobile

Gli utenti ricevono una notifica push tramite l'app ABUS Link Station in caso di allarme di movimento, ad esempio. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratuito con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di streaming di dati (riproduzione/visione in diretta).

Tecnologie

- Memorizza i dati video di fino a 8 telecamere IP con risoluzione 4K (8 megapixel); fino a 16 TB su un hard disk/HDD da 3,5" (non in dotazione); incl. multi-view, analisi intelligente delle immagini e molto altro
- Software intelligente con rilevamento del movimento (riconoscimento oggetti persone/veicoli); integrazione di telecamere di vari produttori secondo le necessità
- Ritrovamento rapido della scena cercata con una chiara vista di riproduzione; forte compressione video H.265 Plus per registrazioni più lunghe (a seconda della telecamera)
- Accensione snella in pochi minuti tramite PC/browser o direttamente tramite monitor, nonché tramite il software

Videoregistratore di rete a 8 canali ABUS

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 2 von 3

gratuito ABUS IP Installer (ricerca nella rete gli indirizzi IP dei dispositivi collegati)

- Interfaccia utente affermata nella pratica per la configurazione (rilevamento del movimento, orari, ecc.); allarme all'occorrenza tramite tono di avviso sull'NVR, visualizzazione (on screen display/segnale OSD), e-mail e/o messaggio push all'app
- Facile integrazione in rack di server (altezza standard 1U) tramite ripiano convenzionale; posizionare su superficie piana secondo necessità, ad es. vicino al monitor da cui gli utenti comandano il registratore (funz. silenzioso, senza ventola)
- Software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS) per la gestione pratica di più registratori su un PC centrale; fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix tecnologico (IP, HD analogico)
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 8 canali ABUS

Alimentazione di tensione DC	12 V
Alloggiamento	1U Chassis
Altezza	48 mm
Analisi del contenuto video (VCA)	Tramite NVR: rilevamento del movimento a 4 canali (Telecamera IP ABUS dal 2022, 4 MPx, persona/veicolo) o 1 canale VCA (4 MPx, rilevamento intr., filo a scatto, ingresso area, uscita area con persona/veicolo) o 1 canale rilevamento volti, 1 canale confronto volti
Assorbimento di energia	18 W
Assorbimento di energia senza disco rigido	8
Batteria - quantità	1
Canali video IP	8
Capacità totale della rete (input/output)	(80 / 80) Mbit/s
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Con rilevatore di movimento video	Sì
Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione)	VCA/AI nell'NVR spento: max. 32 MPx, VCA/AI tramite NVR: max

Videoregistratore di rete a 8 canali ABUS

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 8 canali ABUS

Dimensioni	(La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Larghezza	315 mm
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lunghezza	240 mm
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, allarme, VCA
Numero max. di ingressi video	8
Peso dell'articolo	2.09 kg
Peso lordo	2.8 kg
Potenza	18 W
Profondità	240 mm
Programma dell'articolo	Performance
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	8
Risoluzione @ frame rate max.	8MPx @ 25/30fps
Risoluzione uscita HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA uscita simultanea
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA uscita simultanea
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Supporto di memoria	1x connessione SATA (HDD da 3,5", max. 16 TB) / NAS
Telecamere IP supportate	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di batteria	CR1220
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)