

ABUS Transponder Advanced blu MIFARE DESFire EV3 8k (sicurezza)

Art.-Nr. ACTP00008B

Seite 1 von 2



LA CHIAVE DIGITALE PER GLI IMPIANTI DI CHIUSURA ELETTRONICI E SISTEMI ANTIEFFRAZIONE.

Mezzo di chiusura senza contatto

Il portachiavi RFID senza batterie è il mezzo di chiusura per gli impianti di controllo accessi ABUS e altri sistemi di sicurezza ABUS con tecnologia MIFARE® DESFire®.

Universalmente applicabile

Il transponder RFID serve come mezzo di chiusura per gli impianti wAppLoxx Pro, wAppLoxx Pro Plus e TECTIQ. (Attenzione: i cilindri wAppLoxx di 1ª generazione non funzionano con MIFARE® DESFire® EV3) Consente inoltre il funzionamento dei sistemi di sicurezza ABUS, come ad esempio l'impianto antieffrazione Secoris. Grazie al suo design robusto, il portachiavi è adatto all'uso in ambienti interni ed esterni (IP64). Essendo un transponder passivo, non richiede una batteria.

Facilità d'uso sicura

Grazie alla tecnologia RFID a 13,56 MHz, questi sistemi ABUS possono essere utilizzati comodamente, in modo sicuro e senza contatto. L'applicazione di sicurezza ABUS preprogrammata garantisce inoltre la massima protezione contro la manipolazione e la copia, grazie alla tecnologia MIFARE® DESFire® EV3 8K.

Variante di colore preferita?

Il portachiavi è disponibile nei colori verde, blu, rosso, nero o bianco.

Tecnologie

- Attraente portachiavi RFID con staffa di montaggio in acciaio inox (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Apertura senza contatto di tutti i componenti per porte ABUS WLX Pro e TECTIQ (cilindri, ferramenta, lettori a parete, ecc.)

ABUS Transponder Advanced blu MIFARE DESFire EV3 8k (sicurezza)

Art.-Nr. ACTP00008B

Seite 2 von 2

- Funzionamento di altri sistemi di sicurezza ABUS, ad es. l'impianto antieffrazione Secoris
- Massima protezione contro la copia e la manipolazione con l'applicazione di sicurezza ABUS pre-programmata
- Design robusto per un uso duraturo nel mazzo di chiavi (resiste a polvere, sporco e umidità)
- Assegnazione semplice del transponder alla persona grazie al numero di serie sul retro
- Transponder passivo senza batteria

Dati tecnici - ABUS Transponder Advanced blu MIFARE DESFire EV3 8k (sicurezza)

Abbreviazione dell'articolo	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-B
Altezza	45,3 mm
Campi d'impiego	Mezzo di chiusura per i sistemi di controllo accessi ABUS (WLX Pro e TECTIQ)
Cifratura del transponder	AES 128 bit
Colore sfaccettatura	blu
Conformità RFID	ISO 14443
Conformità del transponder	Transponder passivo ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Diametro	36,5 mm
Dimensioni	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Distanza di lettura	2 cm
Forma costruttiva del dispositivo	Portachiavi
Frequenza	0.01356 GHz
Frequenza RFID	13.56 MHz
Gruppo WEEE	09
Larghezza	36,5 mm
Materiale	Novodur (corpo), acciaio inox lucidato (bordi)
Peso	11,2 g
Peso dell'articolo	0.0115 kg
Profondità	5,5 mm
Programmazione del transponder	Software de control de acceso y lector de tarjetas
Proprietà di sicurezza	Protezione da copia e lettura con MIFARE® DESFire® + applicazione di sicurezza ABUS e Random ID
Tecnologia RFID	MIFARE® DESFire® EV3
Tecnologia di programmazione	RFID (13,56 MHz)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di lettore	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Tipo di protezione IP	64