

Telecamera analogica ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 1 von 3



Guardiano notturno flessibile

Questa telecamera di sorveglianza analogica da 2 megapixel (design a mini tubo) è adatta alla videosorveglianza diurna e notturna. Particolarmente interessante: sono disponibili due pratiche opzioni per la visione notturna.

La visione notturna di questa telecamera di sorveglianza si estende fino a 30 metri. La telecamera fornisce immagini video in bianco e nero al buio utilizzando la luce infrarossa, invisibile all'uomo. La mini-telecamera tubolare rimane quindi discretamente sullo sfondo. Se lo si desidera, può portare gli eventi in piena luce grazie al LED a luce bianca integrato.

È possibile effettuare impostazioni personalizzate utilizzando il registratore ABUS compatibile. Particolarmente pratico: un registratore corrispondente analizza le immagini video in modo specifico e le salva in base alle vostre esigenze (rilevamento del movimento persona/veicolo). Grazie al suo design, la telecamera compatta è ideale per una sorveglianza discreta dalla parete. Riesce a gestire senza problemi le situazioni di controllo luce (all'esterno in pieno sole, in genere nelle aree di ingresso) e anche in condizioni di luce estremamente scarsa si ottiene un'immagine a colori nitida.

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza analogica, resistente alle intemperie, dal design compatto (circa 14 cm di lunghezza), con risoluzione delle immagini di 2 megapixel (Full HD), visione notturna a scelta in bianco e nero o a colori
- Al buio: utilizzare i LED infrarossi integrati per le immagini in bianco e nero e i LED a luce bianca per le immagini a colori, a seconda delle esigenze (portata fino a 30 m, a seconda della posizione).
- In condizioni di scarsa luminosità: funzione low-light (fino a 0,01 lux) e riduzione del rumore (DNR)
- Protezione dal vento e dalle intemperie (IP67), angolo di visuale (101° in orizzontale, 56° in verticale), frequenza dei fotogrammi (max. 25 fps @ 2 MPx)
- Installazione Plug & Play (a scelta soffitto/parete) con 1 cavo video combinato da 30 m e alimentatore

Telecamera analogica ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 2 von 3

- Impostazioni personalizzate tramite il registratore ABUS compatibile: ad esempio, configurazione della visione notturna, a seconda del registratore anche rilevamento di oggetti (persona/veicolo) + Accesso in movimento tramite l'app ABUS Link Station
- Supporta i formati TVI, AHD, CVI e FBAS/CVBS

Dati tecnici - Telecamera analogica ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Angolo di visione orizzontale	101 °
Angolo di visione verticale	56 °
Assorbimento di energia	3.3 W
Compatibile con	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Diaframma	F1.6
Dimensioni	(lxlxa) 139x61x58 mm
Distanza focale	2,8 mm
Forma costruttiva del dispositivo	Tube
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Impiego previsto	Sorveglianza generale
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.01 lx
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 @ 25 fps
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / WDR
Peso dell'articolo	0.29 kg
Peso lordo	0.8 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Sensore di immagine	CMOS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione IP	67

Telecamera analogica ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Telecamera analogica ABUS 2 Megapixel Mini Tube FlexNiteView

Umidità max.	90 %
Uscita video	1x BNC