

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini tube

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 1 von 3



Dati tecnici - Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini tube

Batteria - quantità	1
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Set video
Impiego previsto	Sorveglianza generale
Numero max. di ingressi video	8
Peso dell'articolo	5.48 kg
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione	5MPx
Tipo di batteria	CR1220

Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 8 canali ABUS

Alimentazione di tensione DC	12 V
Alloggiamento	1U Chassis
Analisi del contenuto video (VCA)	Tramite NVR: rilevamento del movimento a 4 canali (TVI). (Persona/Veicolo) o VCA a 2 canali (Intr. Det., Tripwire con Persona/Veicolo), ricerca volto
Assorbimento di energia senza disco rigido	10
Batteria - quantità	1
Batteria - tipo GRS	CR1220
Browser supportati	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Canali video HD-TVI	4
Canali video IP	8
Canali video totali	8
Capacità totale della rete (input/output)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini tube

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 2 von 3

Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 8 canali ABUS

Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ingresso video	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, allarme, VCA
Peso dell'articolo	2.05 kg
Peso lordo	2.9 kg
Potenza	20 W
Programma dell'articolo	Performance
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS
Risoluzione uscita HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Supporto di memoria	1x connessione SATA (HDD da 3,5", max. 10 TB) / NAS
Telecamere IP supportate	Telecamere IP ABUS fino a 8 Mpx
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
EAN	4003318612756

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini tube

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Telecamera analogica ABUS 5 megapixel Mini Tube FlexNiteView

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	58 mm
Angolo di visione orizzontale	105 °
Assorbimento di energia	3.3 W
Colore sfaccettatura	outro
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(LxBxH) 139x61x58 mm
Forma costruttiva del dispositivo	Tube
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Impiego previsto	Sorveglianza generale
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Larghezza	61 mm
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.01 lx
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / DWDR
Peso dell'articolo	0.29 kg
Peso lordo	0.8 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Profondità	139 mm
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione	5MPx
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Sensore di immagine	CMOS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Uscita video	1x BNC
EAN	4003318867637