

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 1 von 5



Tutto in uno

Videosorveglianza secondo necessità per aziende, negozi o case.

Questo set tutto-in-uno fa risparmiare tempo e denaro. Non è necessario acquistare tutto separatamente, perché il set contiene due telecamere di sorveglianza, un videoregistratore ibrido e tutti gli accessori necessari per aggiornare o creare un sistema di sorveglianza professionale. Disco rigido, cablaggio e mouse per computer sono praticamente regalati. Inoltre, è ancora più conveniente perché non serve organizzare un'alimentazione separata per telecamere analogiche HD: a ogni telecamera basta un cavo combinato al registratore e i dati e l'alimentazione sono così collegati.

Il set può essere comandato indipendentemente dalla rete aziendale o domestica, il che offre un'elevata affidabilità. Per accedere in mobilità: L'integrazione nella rete richiede solo pochi passi. Le impostazioni individuali possono essere effettuate anche da remoto. Le modalità intelligenti aiutano a cercare e riprendere le scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati garantisce un uso efficiente della memoria. In questo modo, in base alle necessità e a seconda della configurazione, la registrazione può essere effettuata per settimane o mesi, ad esempio tramite attivazione manuale o rilevamento del movimento. Grazie al loro design, le telecamere mini dome sono ideali per una sorveglianza discreta dal soffitto. Le situazioni di controllo luce (all'esterno in pieno sole, in genere nelle aree di ingresso) sono gestite particolarmente bene dalle telecamere e anche in condizioni di luce estremamente bassa si ottiene comunque un'immagine a colori nitida. La visione notturna arriva fino a 30 metri.

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push ad es. in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratis con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di flusso di dati (live/playback).

Tecnologie

- Set tutto-in-uno composto da due telecamere di sorveglianza analogiche HD per uso interno/esterno, videoregistratore ibrido con hard disk/HDD da 1 TB (possibile fino a 10 TB), mouse wireless USB con batterie, due cavi combinati da 30 m, ecc.
- Installazione in pochi passaggi; messa in funzione direttamente tramite monitor o tramite PC/browser e software gratuito ABUS IP Installer; configurazione con un'interfaccia utente consolidata (rilevamento dei movimenti, orari, ecc.)

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 2 von 5

- Telecamere mini dome con funzione True WDR (120 dB), Ultra Low Light, LED IR per visione notturna fino a 30 m (in base alla posizione), resistente a vento e intemperie (cl. di protezione IP67), risoluzione full HD (2 MP, 1080p), angolo visione 106°
- Registratore con funzionamento silenzioso (senza ventola); supporta la visualizzazione simultanea di più live streaming su un unico monitor (multi-view); ritrovamento rapido delle scene ricercate grazie alla chiara vista della riproduzione
- Allarme all'occorrenza tramite tono di avviso sul registratore, visualizzazione (on screen display/segnale OSD), e-mail e/o messaggio push all'app
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station
- Gestione pratica di più registratori su un PC centrale tramite il software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS); fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix di tecnologie (IP, HD analogico)
- Sempre ampliabile nel complesso 4 telecamere analogiche HD e 2 IP (risp. fino a 2 e 6 MP); se necessario, i 6 canali sono tutti utilizzabili con telecamere IP; ideale anche per retrofit/integrazione di sistemi passati (supporta TVI, AHD, CVI e CVBS)

Dati tecnici - Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Batteria - quantità	1
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Set video
Peso dell'articolo	3.81 kg
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione	5MPx
Tipo di batteria	CR1220

Dati tecnici - ABUS Telecamera analogica mini dome FlexNiteView da 2 Megapixel

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	85 mm
Angolo di visione orizzontale	101 °
Angolo di visione verticale	56 °
Assorbimento di energia	3.3 W
Colore sfaccettatura	outro
Diaframma	F1.6
Diametro	80 mm
Dimensioni	(Ø x L) 80x85 mm
Distanza focale	2,8 mm
Forma costruttiva del dispositivo	Dome

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 3 von 5

Dati tecnici - ABUS Telecamera analogica mini dome FlexNiteView da 2 Megapixel

Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Impiego previsto	Sorveglianza generale
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.01 lx
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 @ 25 fps
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / DWDR
Peso dell'articolo	0.31 kg
Peso lordo	0.82 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Sensore di immagine	CMOS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Uscita video	1 x BNC
EAN	4003318867125

Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 6 canali ABUS

Alimentazione di tensione DC	12 V
Alloggiamento	1U Chassis
Analisi del contenuto video (VCA)	Tramite NVR: rilevamento del movimento a 4 canali (TVI). (Persona/Veicolo) o VCA a 2 canali (Intr. Det., Tripwire con Persona/Veicolo), ricerca volto
Assorbimento di energia senza disco rigido	8
Batteria - quantità	1
Batteria - tipo GRS	CR1220
Browser supportati	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Canali video HD-TVI	4
Canali video IP	6
Canali video totali	6

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 4 von 5

Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 6 canali ABUS

Capacità totale della rete (input/output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ingresso video	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, allarme, VCA
Peso dell'articolo	2.06 kg
Peso lordo	2.9 kg
Potenza	18 W
Programma dell'articolo	Performance
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
Risoluzione uscita HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Supporto di memoria	1x connessione SATA (HDD da 3,5", max. 10 TB) / NAS
Telecamere IP supportate	Telecamere IP ABUS fino a 8 Mpx
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 5 von 5

Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 6 canali ABUS

EAN	4003318612718
-----	---------------