

Videocamera WLAN con luce per esterni ABUS

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 1 von 4



Pratica. Sicura. Intelligente

Il dispositivo combinato con videocamera di sorveglianza WLAN, citofono, sirena e luce esterna a LED sorveglia casa, ingresso, terrazza.

La luce integrata dà un benvenuto luminoso e sicuro a casa. Gli intrusi si trovano in difficoltà. Il meglio: la videocamera WLAN con luce da esterni ABUS ti contatterà tramite l'app solo se succede qualcosa di importante.

La videocamera di sicurezza smart fa la differenza: con l'app App2Cam Plus, è sufficiente impostare ciò che è importante (persone, animali e/o automobili); la sirena integrata suona l'allarme e blocca le proprietà altrui; il tutto in pochissimo tempo. Tutto il resto viene eseguito in modo completamente automatico, risparmiando tempo e stress. Questa è una grande differenza rispetto ad altre videocamere che già segnalano quando una foglia si muove nel vento. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la videocamera è pronta a riprendere.

Nel caso in cui si verifichi il peggio, riceverai una notifica push tramite l'app in pochi secondi. È possibile accedere al live stream con un tocco; è possibile scambiare informazioni con le persone presenti sul posto, come con un sistema di interfono. Potrai reagire rapidamente e in modo appropriato a qualsiasi situazione.

La videocamera di sorveglianza offre immagini e video di qualità brillante 24 ore su 24, anche di notte, con dettagli a colori nitidi. In questo modo soddisfi i requisiti della legge sulla protezione dei dati. La videocamera con luce resiste alle intemperie. È compatibile con l'allarme wireless Smartvest. Dopo un avvio semplicissimo con l'aiuto della procedura guidata, l'app è pronta all'uso.

Suggerimento: rimuovi la luce esterna precedente e posiziona semplicemente la videocamera WLAN con luce per esterni ABUS sull'attacco lampada da 230 V esistente: il dispositivo può essere allineato in modo flessibile grazie alla

Videocamera WLAN con luce per esterni

ABUS

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 2 von 4

staffa e il design chic si integra bene ovunque.

Tecnologie

- Tutto in uno: videocamera di sorveglianza WLAN, luce esterna a LED e interfono con rilevamento intelligente del movimento, notifiche push in caso di allarme di movimento, memoria libera e accesso tramite app App2Cam Plus per cellulari e tablet
- Dispositivo per esterni di alta qualità; luce LED economica e potente (fino a 1.000 lumen e 10 metri di campo di illuminazione dimmerabile all'infinito tramite app)
- Accesso gratuito tramite App2Cam Plus al live stream, alla memoria e a tutte le funzioni (rilevatore di movimento, intensità luminosa, sirena, zoom digitale, audio a due vie tramite altoparlante e microfono, ecc.)
- Subito pronta all'uso grazie alla scheda di memoria microSD integrata e alla semplice messa in funzione (con assistente dell'app in pochi minuti); può essere collocata al posto di un dispositivo per esterni esistente con collegamento a 230 V
- Posizionamento flessibile all'aperto grazie all'ampio angolo di visione di 120 gradi e al supporto finemente regolabile, nonché elevata stabilità, portata e sicurezza della WLAN (doppio chip WLAN per 2,4 GHz e 5 GHz, con crittografia)
- Rileva e differenzia automaticamente oggetti (persone, animali, veicoli), ignora le influenze di disturbo (rami, luce); registrazioni complete grazie alla pre-registrazione e all'avvio automatico della registrazione
- Per nascondere/oscurare completamente le zone private (ad esempio le nelle proprietà pubbliche) e contrassegnare le aree del sito con o senza rilevamento del movimento, se necessario
- Registrazione conforme alla protezione dei dati (audio disattivato; a seconda dell'utilizzo in loco, salvataggio permanente dei dati video o cancellazione automatica dopo 3, 7 o 30 giorni)
- Risoluzione QHD/2K, visione notturna chiara in bianco e nero o colori, resistente intemperie (IP66)
- Parte di ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatibile con l'allarme wireless Smartvest

Dati tecnici - Videocamera WLAN con luce per esterni ABUS

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione AC	90 - 260V V
Altezza	205 mm
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione orizzontale	120 °
Angolo di visione verticale	62 °
Assorbimento di energia	17 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Bitrate video	0,256 - 1,5 Mbit/s
Capacità di memoria	128
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Collegamento di rete	Morsettiera di rete (10/100 Mbit/s)

Videocamera WLAN con luce per esterni

ABUS

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Videocamera WLAN con luce per esterni ABUS

Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Colore sfaccettatura	Nero
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	AAC
Compressione video	H.264
Con rilevatore di movimento video	Sì
Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F2.0
Dimensioni	75 x 155 x 180 mm
Distanza focale	4 mm
Evento di base	Rilevamento oggetti + maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,400 – 2,485 / 5,0 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Gruppo WEEE	09
Ingresso audio	microfono incorporato
Intervallo di rotazione/inclinazione	Regolabile manualmente
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Larghezza	98 mm
Luminosità luce bianca LED	1,000 lm
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940
Materiale alloggiamento	Alluminio & la plastica
Memoria pre/post allarme	fino a 3 sec.
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Manuale / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Numero utenti	3
Peso dell'articolo	0.985 kg
Peso lordo	1.185 kg

Videocamera WLAN con luce per esterni

ABUS

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 4 von 4

Dati tecnici - Videocamera WLAN con luce per esterni ABUS

Portata IR (fino a)	8 m
Portata radio	a seconda delle condizioni locali: 10-30 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Profondità	157 mm
Programma dell'articolo	Comfort
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Radio functions	Zoom, People recognition, Night vision, 2-way audio, Animal recognition
Radio in rete	Sì
Risoluzione @ frame rate max.	2K @ 20fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	Micro-SD (max. 128GB)
Temperatura colore	3000 K
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di protezione IP	66
Umidità max.	90 %
Umidità min.	20
Uscita audio	altoparlante incorporato
Velocità in bit audio	16 Kbit/s