

8-zone Bekabelde Uitbreiding met Voeding voor Terxon LX

Art.-Nr. AZ4250

Seite 1 von 2



Technische gegevens - 8-zone Bekabelde Uitbreiding met Voeding voor Terxon LX

Aansluitingen	5-draadsbus
Aantal draadzones	8
Accutype	7 Ah of 17 Ah, 12 VDC accumulator
Afmetingen	(bxhxd)382x310x95 mm
Artikelgewicht	4.415 kg
Back-up	4 zekeringen (500 mA) automatisch resetbaar; 1 hoofdzekering (T315mA/250 V)
Behuizingmateriaal	Metaal
Breedte	382 mm
Hoogte	310 mm
Lengte	95 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	96 %
Mechanische bescherming	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagemethode	Montage en saillie
Noodstroomvoorziening	Ja
Sabotagebeveiliging	Ja
Sabotagelijnen	8
Schakeluitgangen	1
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	145 mA
Uitgangen	1, positief schakelend 500mA
VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning AC	230 V

8-zone Bekabelde Uitbreiding met Voeding voor Terxon LX

Art.-Nr. AZ4250

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 8-zone Bekabelde Uitbreiding met Voeding voor Terxon LX

WEEE-groep	09
Zone-afsluiting	NC, DEOL (FSL)