

Actief Infrarood Detector, 30m

Art.-Nr. LS2030

Seite 1 von 2



Deze innovatieve infrarood fotocel detecteert buitenshuis op een afstand van 30 m tot 120 m (afhankelijk van de variant). Dubbele lichtbundels en sabotagebeveiliging van de zender en ontvanger zorgen voor een veilige werking. Speciaal pluspunt: Installatie is snel en eenvoudig dankzij de horizontale en verticale uitlijning van de zender en ontvanger, instelling met laserstraal en LED-display.

Technologieën

- Geschikt voor schootbeveiliging, gebouwschilbeveiliging en terrein-/perceelbescherming
- Laser voor eenvoudige instelling

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector, 30m

Aansluitingen	Schroefaansluiting: Zender (Tx): Voeding 10-30 V DC, NC sabotage-uitgang (tamper), ontvanger (Rx): Voeding 10-30 V DC, COM alarmcontact, NC alarmcontact, NO alarmcontact, NC sabotage-uitgang (tamper)
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	(bxhxd)173x74x72 mm
Artikelgewicht	0.75 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	173 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Detectiebereik melder (m)	60 m
Detectiemethode	Infraroodstralingsmeting
Diepte	72 mm
Display	Ja
Hoogte	74 mm

Actief Infrarood Detector, 30m

Art.-Nr. LS2030

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Actief Infrarood Detector, 30m

Lengte	72 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. detectiebereik (binnen)	60 m
Max. detectiebereik (buiten)	30 m
Mechanische bescherming	Nee
Montagelocatie	Binnen en buiten
Productgroep	Melder
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Infraroodmodule
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	65 mA
VdS-klasse	zonder
Vermogensopname	0.65 W
Voedingsspanning DC	10-30 V
WEEE-groep	09
kleur	autres