

Optisch-Akoestische Combi-Signaalgever

Art.-Nr. SG1650

Seite 1 von 2



Combisignaal met flitslicht en sirene

De combisignaalgever is een cruciaal onderdeel van een volledig functionerende alarmketen. Bij een alarm genereert de sirene een extreem luide signaaltone met een geluidsdruk van meer dan 110 dB. Naast de akoestische alarmering wordt een optisch alarm geactiveerd door een rood Xenon-flitslicht dat van veraf zichtbaar is (flitsfrequentie: 1,17 Hz). De sirene en het flitslicht kunnen afzonderlijk worden bediend, zodat de signalen ook onafhankelijk van elkaar kunnen worden geactiveerd.

Eenvoudige installatie binnen of buiten

De sirene met flitslicht kan zowel binnen als buiten gebouwen worden gemonteerd. De weerbestendige aluminium behuizing (IP 34) van de combimelder is beschermd tegen sabotage door een wand- en dekselcontact en een extra binnenrooster. De sirene met flits wordt extern gevoed met 12V. Met xenonflitslicht bedraagt de maximale stroomopname 750mA, zonder flitslicht 350mA.

Technologieën

- Robuuste sirene in aluminium behuizing
- Sirene en flitser kunnen afzonderlijk worden aangestuurd
- Extreem luid 110 dB (A) @ 1m
- Sabotagebewaking

Technische gegevens - Optisch-Akoestische Combi-Signaalgever

Afmetingen	(bxhxd)190x310x115 mm
Artikelgewicht	1.743 kg
Behuizingmateriaal	Aluminium
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	190 mm

Optisch-Akoestische Combi-Signaalgever

Art.-Nr. SG1650

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Optisch-Akoestische Combi-Signaalgever

Geluidsdruk	110 dB
Hoogte	310 mm
Kleur verlichting	Rood
Knipperfrequentie	1.17 Hz
Lengte	115 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Mechanische bescherming	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Montagelocatie	Binnen en buiten
Productgroep	Sirene & signaalgever
Sabotagebeveiliging	Ja
Stroomopname	340 mA
VdS-klasse	zonder
Verlichting	Xenon
Vermogensopname	4.08 W
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
kleur	wit