

Flitslicht en Sirene (rood)

Art.-Nr. SG1681

Seite 1 von 2



Optische en akoestische alarmering

De gecombineerde signaalgever is een cruciaal onderdeel van een volledig functionerende alarmketen. Bij alarm genereert deze een luide intermitterende toon met een geluidsdruk van meer dan 100 dB. Naast het akoestische alarm wordt een optisch alarm geactiveerd in de vorm van een gekleurd knipperlicht (knipperfrequentie: 2 Hz). De sirene en het knipperlicht kunnen afzonderlijk worden aangestuurd, zodat beide alarmsignalen ook afzonderlijk kunnen worden getriggert.

Eenvoudige montage binnen en buiten

Het combisignaalapparaat kan binnen en buiten het gebouw worden gemonteerd - de robuuste kunststof behuizing (IP34) biedt bescherming tegen spatwater. Om een lange levensduur te garanderen, mag de combisignaalgever alleen in overdekte buitenruimtes worden geïnstalleerd. De externe voeding werkt met 12V. Afhankelijk van het beoogde gebruik kunt u kiezen tussen de drie verschillende lichtkleuren rood (SG1681), geel (SG1682) en blauw (SG1683).

Technologieën

- Kan binnen en in beschutte buitenomgevingen worden gebruikt
- Geluidsdruk: 100 dB(A) @ 1 m
- Afzonderlijke activering van knipperlicht en sirene
- Beschermingsklasse: IP34

Technische gegevens - Flitslicht en Sirene (rood)

Afmetingen	(bxhxd)122x73x43 mm
Artikelgewicht	0.116 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	122 mm

Flitslicht en Sirene (rood)

Art.-Nr. SG1681

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Flitslicht en Sirene (rood)

Geluidsdruk	100 dB
Hoogte	73 mm
Kleur verlichting	Rood
Knipperfrequentie	2 Hz
Lengte	43 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Mechanische bescherming	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Binnenruimte en beschermd buitenbereik
Productgroep	Sirene & signaalgever
Stroomopname	200 mA
VdS-klasse	zonder
Verlichting	4 x Gloeilamp
Vermogen	2.4 W
Vermogensopname	2.4 W
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
kleur	wit