

Video Triplex Kabel Buiten 250 m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 1 von 2



Triplex-kabel voor de overdracht van video- en besturingsgegevens alsmede stroomvoorziening

We wijzen u erop dat deze kabel niet getest en gecertificeerd is in overeenstemming met de momenteel geldende EU-verordening voor bouwproducten.

Dit product voldoet daarom niet aan de CPR-richtlijnen. Dit betekent dat het niet bedoeld is voor permanente inbouw en bevestiging in structuren.

Structuren zijn huizen of andere gebouwen inclusief tunnels, bruggen, ondergrondse stations, etc. maar geen schepen, bussen, treinen, etc.

Zorg voor de ideale verbinding van uw PTZ-camera's of Autofocus Zoom-camera's met andere componenten van uw videobewaking. De triplexkabel biedt een enorm praktisch voordeel: Er is slechts één kabel nodig voor de overdracht van het videobeeld en de besturingsgegevens (dome, zoom) en voor de stroomvoorziening. Naast de videokabel (RG59) zijn de kabels voor de besturingsgegevens (2 x 0,22 mm²) en de voedingskabels (2 x 0,75 mm²) al geïntegreerd. De triplexkabel is geschikt voor gebruik buitenshuis, de kabelweerstand bedraagt 75 Ohm. De video-triplex-kabel is verkrijgbaar in lengtes van 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) en 250 m (TVAC40320).

Technologieën

- Overdracht van videobeeld, stroomvoorziening en besturingsgegevens
- Weerbestendig materiaal
- UV-bestendige kabel
- Geïntegreerde RG59 coaxkabel, voedingskabel 2 x 0,75 mm², besturingskabel 2 x 0,22 mm²
- Lengte: 250 m

Video Triplex Kabel Buiten 250 m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Video Triplex Kabel Buiten 250 m

Aders	RG59 + 2x 0,75 mm ² + 2x 0,22 mm ²
Artikelgewicht	24.045 kg
Buitendiameter	102 mm
Gebruiksdoel	vanbuiten bereik
Isolatie	PVC
Kabellengte	250 m
Kabelsoort	Video-combi-kabel
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-15 °C
Productgroep	Accessoires
Voedingsspanning AC	24 V