

# Secvest Draadloze Infomodule

Art.-Nr. FUM050030

Seite 1 von 2



## Akoestische en visuele verduidelijking van de systeemtoestand

De draadloze Secvest-infomodule is een optioneel accessoire voor het Secvest-systeem. Via een LED-indicatie en verschillende akoestische signalen worden alle gebeurtenissen en toestanden van het alarmsysteem aangegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld ingangs- en uitgangsvertragingen akoestisch via de infomodule doorgegeven worden. Ook storingen, informatie over deelgebieden en zonetoestanden worden op de infomodule aangegeven. Bovendien zorgt bij een alarm de interne piëzo-alarmgever met 90 dB voor een interne alarmering.

## Technologieën

- Informeert over de toestand van de Secvest
- 8 LED-indicaties
- Verschillende alarmsignalen
- Ingebouwde piëzo-signaalgever

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Infomodule

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aansluitingen         | 12V                               |
| Afmetingen            | (bxhxd)124x124x40,7 mm            |
| Artikelgewicht        | 0.2 kg                            |
| Behuizingmateriaal    | ABS                               |
| Beschermingsklasse IP | 54                                |
| Breedte               | 124 mm                            |
| Compatibel met        | Secvest, Terxon                   |
| Diepte                | 40.7 mm                           |
| Display               | 8 LED's met verschillende kleuren |
| Geluidsdruk           | 90 dB                             |

# Secvest Draadloze Infomodule

Art.-Nr. FUM050030

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Infomodule

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Hoogte                           | 124 mm       |
| Ingebouwde sirene                | Ja           |
| Lengte                           | 40.7 mm      |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 55 °C        |
| Max. luchtvochtigheid            | 96 %         |
| Max. ontvangstbereik (gebouw)    | 30 m         |
| Max. ontvangstbereik (vrij veld) | 100 m        |
| Mechanische bescherming          | Nee          |
| Milieuklasse                     | II           |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -10 °C       |
| Modulatie                        | FM           |
| Montagelocatie                   | Binnenbereik |
| Montagemethode                   | Opbouw       |
| Radiofrequentie                  | 868.6625 MHz |
| Sabotagebeveiliging              | Nee          |
| Stroomopname                     | 53 mA        |
| VdS-klasse                       | zonder       |
| Veiligheidsgraad                 | 2            |
| Vermogensopname                  | 0.48 W       |
| Voedingsspanning DC              | 9-14 V       |
| WEEE-groep                       | 09           |
| kleur                            | wit          |