

3 MPx IP Fisheye-camera

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 1 von 3



360°- of 180°-panoramabewaking

De compacte 3 megapixel Hemispheric IP domecamera voor binnenshuis levert een ononderbroken gezichtsveld van 360° en biedt zo nieuwe toepassingen. Dit is de ideale camera-oplossing voor een breed spectrum van omgevingen. Ideaal voor binnenshuis toepassingen

De camera kan gebruikt worden om activiteiten te observeren, de mensenstroom te volgen en het gebouwmanagement te optimaliseren. De geïntegreerde IR's hebben een reikwijdte van ca. 5 meter en zorgen ook 's nachts voor een duidelijk videobeeld. Dankzij Power over Ethernet (PoE) wordt de installatie vereenvoudigd. Via de audio-ingangen en -uitgangen kunnen een luidspreker en microfoon worden aangesloten en via de alarmingang en -uitgang kunnen externe alarmen, bijv. een sirene of een licht, worden aangestuurd die in het geval van detectie reageren.

Flexibele weergaven - eenvoudige bediening

Er zijn 5 mogelijke beeldweergaven: een 360°-beeld, een panoramabeeld, een dubbel panoramabeeld, een 360°-weergave met drie vrij configureerbare posities evenals een panoramabeeld met drie vrij configureerbare posities.

De camera kan eenvoudig via de camerawebinterface worden bediend. Op deze manier kan digitaal draaien, kantelen en zoomen heel eenvoudig worden geregeld - de toeren van de camera zijn vrij configureerbaar.

Aanwijzing:

Als aanvullende accessoires zijn een installatiebox (TVAC31280) en een installatiebox met plafondhouder (TVAC31290) verkrijgbaar.

Technologieën

- 360°/180° panorama-weergaven met maximaal 3 MPx-resolutie
- 3 MPx Resolution: 2.048 x 1.536 @ 25 fps
- Digitaal, traploos draaien, kantelen en zoomen zonder mechanische camerabeweging

3 MPx IP Fisheye-camera

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 2 von 3

- Vrij configureerbare toeren (Pan/Tilt)
- Met alarm in- en uitgang en de audio in- en uitgang

Technische gegevens - 3 MPx IP Fisheye-camera

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarm ingang, 1 x Alarm uitgang, 1 x Audio ingang, 1 x Audio uitgang
Aantal IR-led's	3
Afmetingen	164 x 153 x 44 mm
Alarmering	Ja
Alarmingang (NO/NC)	1
Alarmuitgang	1
Apparaatontwerp	Hemispheric
Artikelgewicht	0.657 kg
Audio	Ja
Beeldelementen (effectief)	2048(H) x 1536(V) pixel
Beeldfrequentie	25
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, 3D DNR, BLC
Beschermingsklasse IP	24
Besturing	ePTZ
Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	1,27 mm
Breedte	164 mm
Cameratype	Hemispheric
Codering	HTTPS
Compatibel met	NVR, Hybrid DVR, iDVR Plus (HD)
Compatibel met ABUS Link Station	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
Dag-/nachtomschakeling	ICR / Color/B/W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	2,8
Diepte	44 mm
Digitale zoom	ePTZ
Draai-/kantelbereik	360°/80° (ePTZ)
Elektronische sluiters	1/25 s - 1/100000 s
Gebruiksdoel	Zonebewaking (PTZ)

3 MPx IP Fisheye-camera

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 3 MPx IP Fisheye-camera

Hoogte	44 mm
Horizontale kijkhoek	180 / 360 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	15 m
Lengte	153 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2048 x 1536 @ 25 beelden/s
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	10 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.28 lx
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45
Netwerkbreedte video	64 kBit/s - 16 MBit/s
Ondersteunde browsers	IE10, IE11, Chrome
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 128 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Productgroep	Camera
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF
Resolutie	3MPx
Resolutiemodi	Mode 1: 2048x1536 @ 25 beelden/s (Fisheye) OR 4 x 800x600 @ 25 beelden/s (ePTZ) / Mode 2: 1536x1536 @ 20 beelden/s (Fisheye) AND 1600x1200 @ 20 beelden/s (Dual-Panorama) AND 3 x 800x600 @ 20 beelden/s (ePTZ)
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	950 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Tegenlichtcompensatie	BLC
Vermogensopname	11 W
Videocompressie	H.264, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
Witbalans	AWB
kleur	RAL9003