



Met een druk op de knop

De Smartvest-afstandsbediening biedt naast de bediening met smartphone en tablet nog een extra, slanke en eenvoudige bedieningsoptie - direct met een druk op de knop en helemaal zonder pincode. Hiermee kan de Smartvest in- en uitgeschakeld worden. Bij een overval kan met een druk op de knop alarm geslagen worden. Bovendien kunnen via de app de toetsen zo worden geconfigureerd dat bij het indrukken van de toets bepaalde camera's of de sirene ingeschakeld worden. Daarmee biedt de Smartvest-afstandsbediening elementaire bedieningsopties in een klein en handzaam formaat met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.

Opmerking:

Een geïntegreerd veiligheidsmechanisme beschermt de Smartvest-afstandsbediening tegen zogenaamde replay-aanvullen. Alle schakelopdrachten voor de Smartvest-centrale zijn geïndividualiseerd en daarmee niet te reproduceren door derden.

Technologieën

- Smartvest-uitbreiding voor bediening zonder mobiele apparaten
- Bediening direct met een druk op de knop zonder pincode
- Toetsen voor in- en uitschakelen van de Smartvest
- Activeren van een overvalalarm met druk op de knop
- Individuele configuratie van de toetsen, om verdere componenten (camera's, sirenes etc.) automatisch mee te activeren
- Optische feedback met blauwe LED
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Klein, handig, eenvoudig te bedienen
- Veiligheidsmechanisme ter bescherming tegen zogenaamde replay-aanvallen

Draadloze Smartvest-afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE35001A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-afstandsbediening

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Artikelgewicht	0.022 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte	30 mm
Brutogewicht	0.056 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Diepte	14 mm
Display	LED
Hoogte	60 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Montagemethode	autres
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0.005 mA
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	Wit