

CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

Art.-Nr. CLX-LPXHZ-SP-00

Seite 1 von 2



Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

Aantal cycli/batterij	50,000
Artikelgewicht	0.513 kg
Beschermingsklasse IP buiten	43
Combinatiecode	Nee
Diameter deurknop binnen	33 mm
Diameter deurknop buiten	30 mm
Elektronica	Standaard rapporterend
Jaarprofielen	6
Lengte binnenknop	Vanaf nokmidden 10 mm
Lengte buitenknop	60 mm
Lezertype	Chipsleutel en proximitylezer
Logboek	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Modulair verlengbaar	Ja
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Openboorbescherming	Standard
Openingstijd instelbaar	Tussen 6 of 12 seconden
Permanente toegang	Ja
Productgroep	Toegangscontrole
Programmering 1	Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM

CodeLoxx Standard Proximity Halbzyylinder

Art.-Nr. CLX-LPXHZ-SP-00

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Halbzyylinder

Protocol- en tijdfunctie	Ja
Signalering	Optisch
Sluitmedia	ABUS chipsleutel, EM4102-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder
Speciale uitvoering as	Voor deuren zonder gaten voor profielcilinder, afstand lichaam - knop 7 mm
Standaardlengte	Lengte bij bestelling opgeven
Toepassingsgebieden	Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok)
Voedingsspanning DC	3 V
WEEE-groep	09
Weekprofielen	30
ZAAP	Ja
kleur	Roestvrij staal