

# Analoog HD Tube 5 MPx (2.7 – 13.5mm)

Art.-Nr. HDCC65550

Seite 1 von 3



## BEWAKING VOOR BEDRIJVEN: ENORM HELDERE BEELDEN, FLEXIBELE TECHNIEK, EENVOUDIG TE INSTALLEREN

ABUS Analog HD: enorm heldere beelden via coax-kabel

De Analoge HD-camera 5 MPx is ideaal voor bewaking (CCTV) van uitgestrekte oppervlakken binnen en buiten. De hoogwaardige beeldopnemer levert haarscherpe, vloeiende en gedetailleerde beelden. De sterk presterende True WDR-functie zorgt voor een gelijkmatige verlichting van het bewaakte gebied (voorground en achtergrond) in contrastrijke lichtcondities (bijv. tegenlicht).

### 24/7-bewaking binnen en buiten

De automatische dag-/nachtomschakeling van de moderne IR-LED-techniek zorgt voor een goede beeldverlichting in wisselende lichtomstandigheden. De beschermingsklasse IP67 maakt de Analoge HD Tube robuust bestand tegen weer en wind.

### Eenvoudige installatie: Gemotoriseerde zoom, groot assortiment van houders

De camera wordt door slechts één persoon op afstand scherpgesteld via recorder en Motor-Zoom-lens. De grote keuze aan houders biedt flexibiliteit voor elke installatielocatie.

### Analoge HD-technologie: ideaal voor voordelige retrofits

Het gebruik van bestaande bekabeling maakt snelle en eenvoudige retrofits mogelijk. Vervang heel eenvoudig camera's en recorders om het "oude" bewakingssysteem op de nieuwste stand van de techniek te brengen. Coaxkabels of 2-draads kabels die al aanwezig zijn, kunnen verder worden gebruikt. Ondersteunde videostandaarden: HD-TVI, HD-CVI, AHD en FBAS.

Opmerking: Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van waar de camera wordt gebruikt of geïnstalleerd.

## Technologieën

- 5 MPx resoluties: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR egaliseert effectief contrasten tussen licht en donker
- Eenvoudige installatie en scherpstelling via toegang op afstand met de gemotoriseerde zoomlens (2,7 – 13,5 mm)

# Analoog HD Tube 5 MPx (2.7 – 13.5mm)

Art.-Nr. HDCC65550

Seite 2 von 3

- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 40 m bij nacht
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- 4-in-1 video-uitgang (omschakelbaar TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draads
- Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie

## Technische gegevens - Analoog HD Tube 5 MPx (2.7 – 13.5mm)

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen                             | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC/AC (2-Pin)                                  |
| Afmetingen                                | (LxBxH) 265x92x85 mm                                                 |
| Apparaatontwerp                           | Tube                                                                 |
| Artikelgewicht                            | 1.015 kg                                                             |
| Artikelprogramma                          | Professional                                                         |
| Beeldopnemer                              | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                         |
| Beeldverbetering                          | WDR, BLC, ATW, DNR                                                   |
| Behuizingmateriaal                        | Metaal                                                               |
| Beschermingsklasse IP                     | 67                                                                   |
| Brandpuntsafstand                         | 2.7 – 13.5 mm                                                        |
| Breedte                                   | 92 mm                                                                |
| Camera-uitgangen                          | 1 x BNC                                                              |
| Cameratype                                | Tube                                                                 |
| Compatibel met Secvest                    | Nee                                                                  |
| Compatibel met wAppLoxx                   | Nee                                                                  |
| Dag-/nachtschakeling                      | Elektromechanisch IR-blokkeerfilter                                  |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | F1.2                                                                 |
| Diepte                                    | 265 mm                                                               |
| Draadloos netwerk                         | Nee                                                                  |
| Dynamisch bereik (WDR)                    | 120 dB                                                               |
| Elektronische sluiters                    | 1/50 – 1/500000 s                                                    |
| Functies                                  | Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR |
| Gebruiksdoel                              | Algemene bewaking                                                    |
| Hoogte                                    | 85 mm                                                                |
| Horizontale kijkhoek                      | 29 – 92 °                                                            |
| IR-LED's                                  | Ja                                                                   |
| IR-bereik (max.)                          | 40 m                                                                 |
| Lengte                                    | 265 mm                                                               |
| Lens                                      | Motor-Zoom, Autofocus                                                |

# Analoog HD Tube 5 MPx (2.7 – 13.5mm)

Art.-Nr. HDCC65550

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - Analoog HD Tube 5 MPx (2.7 – 13.5mm)

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C                                                           |
| Max. luchtvochtigheid            | 90 %                                                            |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2592x1944 @ 20 beelden/s (50Hz)/1920x1536 @ 20 beelden/s (60Hz) |
| Met videobewegingsmelder         | Nee                                                             |
| Microfoon                        | Nee                                                             |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -40 °C                                                          |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx                                                            |
| Minimale belichting (kleur)      | 0.03 lx                                                         |
| Objectieffitting                 | M12                                                             |
| Optische zoom                    | 5 x                                                             |
| Privé-zones                      | 4                                                               |
| Productgroep                     | Camera                                                          |
| Protocollen                      | Coax                                                            |
| Resolutie                        | 5MPx                                                            |
| Resolutiemodi                    | 2592 x 1944                                                     |
| Ruisonderdrukking                | DNR                                                             |
| Stroomopname                     | 875 mA                                                          |
| Tegenlichtcompensatie            | True WDR                                                        |
| Vermogensopname                  | 10.5 W                                                          |
| Versterkingsregeling             | AGC, 3 getrapte                                                 |
| Verticale kijkhoek               | 20 – 57 °                                                       |
| Videokanalen HD-TVI              | 1                                                               |
| Videosysteem                     | HD-TVI, CVI, AHD, FBAS                                          |
| Voedingsspanning AC              | 24 V +/-15 % V                                                  |
| Voedingsspanning DC              | 12 V +/-15 % V                                                  |
| WEEE-groep                       | 09                                                              |
| Witbalans                        | ATW, handmatig                                                  |
| kleur                            | wit                                                             |