

# IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 1 von 2



## Verbetering van de verlichting van bewakingscamera's

Met een verwisselbare diffusorlens en een bereik tot 130 m zijn het bereik en de beeldhoek uiterst flexibel en universeel geschikt voor veel locaties en projecten. Dankzij zijn krachtige IR-LED's genereert de straler een beter nachtzicht. Daarmee is deze straler een ideale aanvulling voor ABUS-bewakingscamera's met dag-/nachtfunctie. De weerbestendige IP66-behuizing zorgt bovendien voor volledige functionaliteit buitenshuis.

## Bereik en compatibiliteit

De verwisselbare diffusorlens maakt een beeldwerkhoeck van 10°- 95° mogelijk. Met de meegeleverde houder kunt u de infraroodstralen ook verticaal kantelen. Voor traploze horizontale uitlijning raden we onze TVAC31700 montagehouder aan.

## Installatie

Om verblinding te voorkomen, mogen er zich geen lichtreflecterende oppervlakken in de onmiddellijke nabijheid van de IR-schijnwerper en de camera bevinden. Dit geldt ook over het algemeen voor de installatie van ABUS-camera's met IR-LED's.

Opmerking: Vanaf de zomer van 2019 zullen ABUS bewakingscamera's ook met zwarte behuizingen beschikbaar zijn. Neem gerust contact met ons op!

## Technologieën

- Verwisselbare diffusorlens 10°, 20°, 30°, 40°, 80° & 95°
- Bereik tot 130m
- Weerbestendige IP66-behuizing
- Variabele voeding 12-32V DC / 24V AC +/-10%
- Extra houder voor horizontaal uitlijnen beschikbaar TVAC31700
- Geïntegreerde lichtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
- Sturingang voor het op afstand schakelen
- Technologie voor zelfreinigende lenscoating

# IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

Art.-Nr. TVAC71070

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - IR-schijnwerper, 15 W, 10°- 95° verwisselbare lens

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen            | 1 x AC / DC-aansluiting, 1 x relaisingang, 1 x camera dag / nacht-omschakeling |
| Aantal LED's             | 4                                                                              |
| Afmetingen               | (b x h x d) 78 x 110 x 68 mm                                                   |
| Artikelgewicht           | 0.75 kg                                                                        |
| Beschermingsklasse IP    | 66                                                                             |
| Breedte                  | 78 mm                                                                          |
| Gebruiksdoel             | Algemene bewaking                                                              |
| Hoogte                   | 110 mm                                                                         |
| Kabellengte              | 3 m                                                                            |
| Lengte                   | 68 mm                                                                          |
| Lengte golflengte        | 850                                                                            |
| Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C                                                                          |
| Min. bedrijfstemperatuur | -50 °C                                                                         |
| Productgroep             | Accessoires                                                                    |
| Vermogensopname          | 15 W                                                                           |
| Voedingsspanning AC      | 24 +/- 10% V                                                                   |
| Voedingsspanning DC      | 12 - 32 V                                                                      |