

ABUS Analooog HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 1 von 3



Robuuste camera voor 5MPx beelden

De camera levert beelden met hoge resolutie met 5MPx, zelfs bij veel tegenlicht, zeer weinig licht en 's nachts, binnen en buiten, bij een beeldhoek van 98°. Zij ondersteunt meerdere videoformaten en is eenvoudig aan te sluiten op een recorder via een standaard analoge Video-combikabel (beeld en stroom).

Betrouwbare gegevensoverdracht bij hoge resolutie

De analoge HD-camera biedt het beste van twee werelden: Zij verzendt gegevens veilig en zonder interferentie via een analoge combikabel voor video. Zij levert gedetailleerde beelden met 5MPx bij 20 frames per seconde, hetzelfde als bij IP-techniek. En dit alles tegen een zeer aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

Bedrijven bij weer & wind 24 uur per dag bewaken

Dankzij de robuuste behuizing met beschermingsklasse IP67 is de camera ideaal voor buitengebruik onder alle weersomstandigheden. Zelfs bij tegenlicht en sterke contrasten zijn details duidelijk herkenbaar, dankzij de WDR-functie met 130 dB. Dankzij de Ultra Low-Light-functies en ruisonderdrukking (DNR) levert de camera scherpe beelden, zelfs bij zeer weinig licht. De geïntegreerde IR-LED's, met een bereik tot 30 meter (afhankelijk van de exacte locatie), en de automatische dag-/nachtschakeling zorgen voor betrouwbare bewaking overdag en 's nachts.

Eenvoudige ingebruikname

Dankzij de meegeleverde combikabel en plug-and-play installatie is de camera snel aan het plafond of de muur gemonteerd en in gebruik genomen. Natuurlijk kan ook bestaande BNC-bekabeling worden gebruikt.

Technologieën

- 5MPx camera voor binnen en buiten
- Resolutie van 2560 x 1940 pixels (4:3-formaat) bij 20 beelden per seconde en 98° beeldhoek voor meer details in het beeld

ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 2 von 3

- WDR (130 dB) voor meer details, zelfs bij tegenlicht en sterke contrasten
- Ondersteunt de analoge formaten TVI, AHD, CVI en CVBS
- Geïntegreerde IR-LED's voor het beste zicht bij nacht/duisternis, tot 30 meter
- Ruisonderdrukking (DNR) voor briljante beelden, ook bij zwak licht
- Automatische dag-/nachtschakeling
- Plafond- en wandbevestiging mogelijk
- Incl. 1 x 30 m combikabel (videosignaal + voeding)
- Plug & Play-installatie en aansluiting via BNC-connector, ook op bestaande analoge kabels

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Afmetingen	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.905 kg
Artikelprogramma	Performance
Automatische diafragmaregeling	Nee
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / scherpte / spiegeling / Smart IR
Beeldopnemer	CMOS
Beeldverbetering	BLC / HLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1.32 kg
Compatibel met	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig
Diafragma	F1.2
Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Gebruiksdoel	Buiten/binnen
Horizontale kijkhoek	98 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Lengte golflengte	850
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %

ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 5MPx Mini Dome-Camera

Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.003 lx
Objectieffitting	M12
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/25s - 1/50,000s
Taal OSD	EN
Vermogensopname	5.8 W
Video-uitgang	1x BNC
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW / Handmatig
kleur	Wit