

Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 1 von 3



Analoge Mini Dome 2 MPx - gedetailleerde bewaking met bestaande techniek

De Analoge Mini Dome met 2 megapixels is geschikt voor gebruik binnen en buiten (IP67) en levert heldere, gedetailleerde beelden - zelfs bij moeilijke lichtomstandigheden. De True WDR-functie zorgt voor een evenwichtige helderheid tussen de voor- en achtergrond, terwijl de Gecko + IR-technologie zelfs 's nachts kleurenopnames mogelijk maakt. De camera is ideaal voor gebruikers die gebruik willen blijven maken van bestaande coaxbekabeling en tegelijkertijd willen profiteren van moderne beeldkwaliteit.

Doelgerichte detectie van personen en voertuigen

Bij gebruik met een ABUS Analoge HDCC900X2-recorder maakt de camera AI-ondersteunde analyse mogelijk. Zij maakt onderscheid tussen personen en voertuigen, waardoor de detectie van relevante bewegingen verbetert en het aantal irrelevante meldingen vermindert.

Efficiënte retrofit in bestaande infrastructuur

Analoge technologie maakt het mogelijk om bestaande bewakingssystemen te moderniseren zonder de bestaande coaxiale of 2-draads bekabeling te moeten vervangen (via converters). Camera's en recorders kunnen eenvoudig worden vervangen, wat tijd en installatie bespaart. Voor betrouwbare IR-prestaties moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden.

IR-bereik is afhankelijk van de omgeving

De prestaties van de verlichting zijn sterk afhankelijk van de locatie. Donkere oppervlakken of een gebrek aan reflecties kunnen het beeld nadelig beïnvloeden, net als nabije, reflecterende objecten.

Technologieën

- 2 MPx resolutie: 1920 x 1080 @ 25 fps

Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 2 von 3

- True WDR egaliseert effectief contrasten tussen licht en donker
- Vast objectief met 2,8 mm brandpuntsafstand en 105° horizontale beeldhoek
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- Geïntegreerde IR- en witlicht-LED's met gebeurtenisgestuurde omschakeling (optioneel, aangestuurd door DVR HDCC900X3)
- Minder valse alarmen dankzij AI-ondersteunde detectie van personen/voertuigen met HDCC900X3 recorder
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur met coaxkabel
- Kabellengtes tot 250 m
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie

Technische gegevens - Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8mm)

Aansluitingen	1 x BNC (Video), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Afmetingen	(LxBxH) 90x83x80 mm
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.257 kg
Artikelprogramma	Professional
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2.8 mm
Breedte	83 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.2
Diepte	90 mm
Draadloos netwerk	Nee
Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Elektronische sluiters	Auto (1/25 - 1/500000 s)
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	80 mm
Horizontale kijkhoek	105 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	90 mm

Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8mm)

Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920x1080 @ 25 beelden/s
Met videobewegingsmelder	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.003 lx
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Protocollen	Coax
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	290 mA
Tegenlichtcompensatie	True WDR
Vermogensopname	3.4 W
Versterkingsregeling	AGC, 3 getrapte
Verticale kijkhoek	52 °
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Voedingsspanning AC	24 (+/-25 %) V
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW, handmatig
kleur	wit